



T3Z 068-33YRG

- 3 wyłączniki w jednej obudowie
- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T3Z 068-33YRG
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101087887
EAN (European Article Number)	4030661057293
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV cULus CCC
-------------	---------------------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Materiał obudowy	Żeliwo szare, lakierowany

Materiał pokrywy	Żeliwo szare, lakierowany
Długość liny, maksimum	50 m
Ciężar brutto	4 995 g

Dane ogólne - właściwości

Lampka wskaźnikowa	Tak
Reset przez pociągnięcie pierścienia	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	3
Liczba zestyków bezpieczeństwa	3

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką N300
Żywotność mechaniczna, najmniej	50 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	32 °
Siła przełączania, maksimum	50 N
Uwaga (siła aktywacji)	30 N w kierunku linki
Kierunek aktywacji	Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	50 N
Moment wymuszonego rozwarcia	0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	6 A
Elektryczny pobór mocy	5 W
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Wskaźnik stanu

Kolor lampki sygnalizacyjnej	żółty
------------------------------	-------

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria
---------------------------	---

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt3z0f02

| 631,4 kB | .jpg | 352.778 x 480.131 mm - 1000 x 1361 px - 72 dpi

| 59,4 kB | .png | 73.731 x 100.542 mm - 209 x 285 px - 72 dpi

| 55,4 kB | .jpg | 90.664 x 123.472 mm - 257 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t3z0g01

| 43,4 kB | .cdr |

| 9,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 118,6 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: kt3z0g02

| 31,2 kB | .cdr |

| 3,3 kB | .png | 74.083 x 43.744 mm - 210 x 124 px - 72 dpi

| 93,5 kB | .jpg | 352.778 x 208.844 mm - 1000 x 592 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt3z0s01

| 2,9 kB | .png | 74.083 x 53.622 mm - 210 x 152 px - 72 dpi

| 124,4 kB | .jpg | 352.778 x 255.764 mm - 1000 x 725 px - 72 dpi

| 73,7 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:34