



ZQ 900-02N

- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka ciągnia niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZQ 900-02N
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101186147
EAN (European Article Number)	4030661325941
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowy	malowane
Materiał pokrywy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Długość liny, maksimum	75 m
Ciężar brutto	1 248 g

Dane ogólne - właściwości

Przycisk stopu awaryjnego	Tak
Lampka wskaźnikowa	Nie
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²

Przekrój kabla, maksimum 2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza) Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	97,2 mm
Szerokość czujnika	71,5 mm
Wysokość czujnika, minimalne	220,3 mm
Wysokość czujnika, maksimum	236,3 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, maksimum	95 %

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC- 15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC- 15	4 A
Kategoria użytkowania DC- 13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC- 13	1 A

Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstępach 3 do 5 m. Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.
---------------------------	---

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
ZQ 900-(1)(2)

(1)

11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
13	1 zestyk NO / 3 zestyki NC
22	2 zestyki NO / 2 zestyki NC
02	2 zestyki NC
04	4 zestyki NC

(2)

bez	bez przycisku zatrzymania awaryjnego
N	Z przyciskiem zatrzymania awaryjnego

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kzq90f08

| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 767.997 mm - 1000 x 2177 px - 72 dpi
 | 132,6 kB | .png | 22.945 x 50.038 mm - 271 x 591 px - 300 dpi
 | 14,6 kB | .jpg | 86.783 x 188.736 mm - 246 x 535 px - 72 dpi
 | 81,0 kB | .png | 74.083 x 161.219 mm - 210 x 457 px - 72 dpi
 | 35,7 kB | .jpg | 56.797 x 123.472 mm - 161 x 350 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1zq-9g03

| 64,6 kB | .cdr |
 | 12,7 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
 | 145,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi


Diagram



ID: ktf--k10

| 16,1 kB | .cdr |
 | 59,7 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi
 | 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi


Krzywa charakterystyczna



ID: kzq90d02

| 8,9 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi
 | 154,7 kB | .jpg | 352.778 x 257.175 mm - 1000 x 729 px - 72 dpi


Zasada działania



ID: kzq90a11

| 48,5 kB | .jpg | 352.778 x 88.9 mm - 1000 x 252 px - 72 dpi
 | 4,0 kB | .png | 74.083 x 18.697 mm - 210 x 53 px - 72 dpi

Zasada działania




ID: ksq90a13

| 72,1 kB | .cdr |

| 72,8 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi

| 1,6 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: ksq90a03

| 28,7 kB | .cdr |

| 74,1 kB | .jpg | 352.778 x 103.011 mm - 1000 x 292 px - 72 dpi

| 1,7 kB | .png | 74.083 x 21.519 mm - 210 x 61 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:31