



## ADP55.3SW

### Dane

#### Klucz zamówieniowy

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Oznaczenie typu produktu          | ADP55.3SW     |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101054132     |
| EAN (European Article Number)     | 4030661605951 |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-37-12-12   |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-37-12-12   |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-37-12-12   |
| ETIM number, version 7.0          | EC001038      |
| ETIM number, version 6.0          | EC001038      |

#### Właściwości ogólne

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normy                           | EN IEC 60947-5-1<br>EN IEC 60947-1              |
| Wykonanie                       | Przycisk grzybkowy - Montaż na płycie przedniej |
| Konstrukcja                     | Okrągły                                         |
| Typ uszczelnienia               | Uszczelki kształtowe                            |
| Materiał części roboczych       | Tworzywo                                        |
| Materiał pierścienia przedniego | Tworzywo                                        |
| Kolor elementu sterującego      | Czarne                                          |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Kolor pierścienia przedniego | Czarne |
|------------------------------|--------|

|               |      |
|---------------|------|
| Ciężar brutto | 39 g |
|---------------|------|

### Dane ogólne - właściwości

|                    |     |
|--------------------|-----|
| kołnierz montażowy | Nie |
|--------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Możliwość testowania | Tak |
|----------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Pełna izolacja | Tak |
|----------------|-----|

### Dane mechaniczne

|              |     |
|--------------|-----|
| Odryglowanie | bez |
|--------------|-----|

|             |      |
|-------------|------|
| Skok główki | 4 mm |
|-------------|------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Siła aktywacji, ok. | 10,5 N |
|---------------------|--------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Montaż | central nut |
|--------|-------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Moment dokręcania śruby | 1 Nm |
|-------------------------|------|

### Dane mechaniczne - Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 36 mm |
|----------|-------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Uwaga (głębokość montażu) | Plus konektor |
|---------------------------|---------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Całkowita średnica | 55 mm |
|--------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| wymiary głowiczek | 55 mm |
|-------------------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Średnica pierścienia przedniego | 49 mm |
|---------------------------------|-------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Mounting diameter | 22,3 mm |
|-------------------|---------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Grubość płyty przedniej, minimum | 1 mm |
|----------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Grubość płyty przedniej, maksimum | 6 mm |
|-----------------------------------|------|

|        |            |
|--------|------------|
| Odstęp | 70 x 70 mm |
|--------|------------|

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|-----------------|------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ambient temperature | -25 ... +60 °C |
|---------------------|----------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| odporność na uderzenie | 30 g / 18 ms |
|------------------------|--------------|

odporność na wibracje

20 g / 10 ... 150 Hz

## Dane elektryczne

Częstotliwość przełączania

1 200 /h

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kdp5f03

| 446,4 kB | .jpg | 352.778 x 459.669 mm - 1000 x 1303 px - 72 dpi

| 42,6 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi

| 35,2 kB | .jpg | 94.897 x 123.472 mm - 269 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 13:40