



AZM190-B1

- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
- Kompensacja tolerancji za pomocą gumowych podkładek sprężystych

Dane

Klucz zamówieniowy

Zastępczy numer artykułu	101029965
Oznaczenie typu produktu	AZM190-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131029965
EAN (European Article Number)	8905236105777
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Ciężar brutto	38 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum 350 mm

aktywator prosty

Note

Uwaga (informacje ogólne) Oś zawiasu powinna znajdować się 10 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 350 mm
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 650 mm

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm1f39

| 4,9 MB | .tif | 94.9 x 178.4 mm - 949 x 1784 px - 254 dpi
| 458,7 kB | .jpg | 334.786 x 529.167 mm - 949 x 1500 px - 72 dpi
| 42,7 kB | .png | 73.731 x 116.769 mm - 209 x 331 px - 72 dpi
| 28,8 kB | .jpg | 77.964 x 123.472 mm - 221 x 350 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: lazm1b15

| 130,6 kB | .jpg | 352.778 x 349.25 mm - 1000 x 990 px - 72 dpi
| 15,0 kB | .png | 74.083 x 73.378 mm - 210 x 208 px - 72 dpi


Promień prowadzenia



ID: kazm1r20

| 20,4 kB | .cdr |
| 3,6 kB | .png | 74.083 x 37.042 mm - 210 x 105 px - 72 dpi
| 78,5 kB | .jpg | 352.778 x 176.389 mm - 1000 x 500 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: kazm1r21

| 20,6 kB | .cdr |

| 3,8 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi

| 81,3 kB | .jpg | 352.778 x 197.556 mm - 1000 x 560 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:53