



AZM190-B3/2X15

- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia

Dane

Klucz zamówieniowy

Zastępczy numer artykułu	101029938
Oznaczenie typu produktu	AZM190-B3/2X15
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131029938
EAN (European Article Number)	8905236105821
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	80 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	350 mm
aktywator	elastyczny

Note

Uwaga (informacje ogólne)	minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 350 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 20 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 350 mm
---------------------------	--

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm1f40

| 10,8 MB | .tif | 195.4 x 192.5 mm - 1954 x 1925 px - 254 dpi
| 288,9 kB | .jpg | 352.778 x 347.486 mm - 1000 x 985 px - 72 dpi
| 24,2 kB | .png | 74.083 x 73.025 mm - 210 x 207 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .jpg | 123.472 x 121.708 mm - 350 x 345 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: lazm1b16

| 10,4 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 117,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: kazm1r16

| 20,4 kB | .cdr |
| 3,6 kB | .png | 74.083 x 37.042 mm - 210 x 105 px - 72 dpi
| 78,8 kB | .jpg | 352.778 x 176.389 mm - 1000 x 500 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:53