



ZQ 900-22

- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka ciągną niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZQ 900-22
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101184329
EAN (European Article Number)	4030661332758
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowy	malowane
Materiał pokrywy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Długość liny, maksimum	75 m
Ciężar brutto	1 260 g

Dane ogólne - właściwości

Lampka wskaźnikowa	Nie
Liczba zestyków pomocniczych	2
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	69,7 mm
Szerokość czujnika	71,5 mm
Wysokość czujnika, minimalne	220,3 mm
Wysokość czujnika, maksimum	236,3 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, minimum	30 %
Wilgotność względna, maksimum	95 %

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC- 15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC- 15	4 A

Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstępach 3 do 5 m. Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.
---------------------------	---

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
ZQ 900-(1)(2)

(1)

11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
13	1 zestyk NO / 3 zestyki NC
22	2 zestyki NO / 2 zestyki NC
02	2 zestyki NC
04	4 zestyki NC

(2)

bez	bez przycisku zatrzymania awaryjnego
N	Z przyciskiem zatrzymania awaryjnego

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kzq90f07

| 674,0 kB | .jpg | 352.778 x 528.814 mm - 1000 x 1499 px - 72 dpi

| 48,9 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi

| 44,0 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1zq-9g02

| 60,2 kB | .cdr |

| 11,7 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 133,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram




ID: ktf--k12

| 17,9 kB | .cdr |

| 101,3 kB | .jpg | 352.778 x 228.953 mm - 1000 x 649 px - 72 dpi

| 4,1 kB | .png | 74.083 x 47.978 mm - 210 x 136 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna




ID: kzq90d02

| 8,9 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi

| 154,7 kB | .jpg | 352.778 x 257.175 mm - 1000 x 729 px - 72 dpi

Zasada działania




ID: kzq90a11

| 48,5 kB | .jpg | 352.778 x 88.9 mm - 1000 x 252 px - 72 dpi


| 4,0 kB | .png | 74.083 x 18.697 mm - 210 x 53 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: ksq90a13
| 72,1 kB | .cdr |
| 72,8 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 1,6 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: ksq90a03
| 28,7 kB | .cdr |
| 74,1 kB | .jpg | 352.778 x 103.011 mm - 1000 x 292 px - 72 dpi
| 1,7 kB | .png | 74.083 x 21.519 mm - 210 x 61 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:32