



BOF/HIS.2

- Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
- Aktywator ruchomy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BOF/HIS.2
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101025451
EAN (European Article Number)	4030661608365
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Ciężar brutto	104 g
---------------	-------

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	400 mm
aktywator	elastyczny
Montaż	powyżej

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kaz33f20

| 579,8 kB | .jpg | 312.208 x 625.122 mm - 885 x 1772 px - 72 dpi

| 60,8 kB | .png | 74.083 x 148.167 mm - 210 x 420 px - 72 dpi

| 29,1 kB | .jpg | 61.736 x 123.472 mm - 175 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: kshgvb06

| 29,7 kB | .cdr |

| 4,5 kB | .png | 74.083 x 50.8 mm - 210 x 144 px - 72 dpi

| 141,3 kB | .jpg | 352.778 x 241.3 mm - 1000 x 684 px - 72 dpi

Promień prowadzenia




ID: ktzm-r10

| 19,2 kB | .cdr |

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 37.042 mm - 210 x 105 px - 72 dpi

| 73,2 kB | .jpg | 352.778 x 176.389 mm - 1000 x 500 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: ktzm-r04

| 19,2 kB | .cdr |

| 3,9 kB | .png | 74.083 x 44.803 mm - 210 x 127 px - 72 dpi

| 82,6 kB | .jpg | 352.778 x 212.725 mm - 1000 x 603 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:39