



Z1RM476E-02-U90-230

- Elektryczne zdalne resetowanie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Funkcja przełączania z zatraskiem
- Z zaciskami śrubowymi i zaciskowymi do podłączenia żył
- Mała siła aktywacji i krótka droga uruchamiania
- Magnetyczny system migowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	Z1RM476E-02-U90-230
Numer artykułu (Numer katalogowy)	157000650
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus UKCA
-------------	---------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Obudowa	prostokątne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące

Dane ogólne - właściwości

Możliwość stosowania w windach	Tak
Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	50 000 operacji
--	-----------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia najazdowa z rolką
Pozycja zatraskiwania	dół
Żywotność mechaniczna, najmniej	50 000 operacji
Siła przełączania, minimalne	3 N

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Terminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	124 mm
Szerokość czujnika	41 mm
Wysokość czujnika	33,2 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Magnet Snap Action Latching Electromagnetic reset
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Dane elektryczne - wejście sterowania cewki

Operating voltage	230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage	230 VAC
Switch-on time, maximum	2 s
Off-duty time, minimum	65 s
Magnet switch-on time	3 %

Pulse current at VAC0,23 A -15%

Klucz zamówieniowy

Product type description:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)	
S	Plunger S
1R	Offset roller lever 1R
3K	Angle roller lever 3K
K4	Angle roller lever K4
(2)	
M	With Remote Reset
R	Manual Reset
(3)	
without	2 NC contact
(4)	
without	Actuator in 0-position
U90	Actuator turned by 90°
U180	Actuator turned by 180°
U270	Actuator turned by 270°
(5)	
without	Version with Manual Reset
024	Impulse voltage magnet 24 VDC
230	Impulse voltage magnet 230 VAC
(6)	
1816	With Reset Pin on Actuator


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kz476f10
| 352,9 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 34,2 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 27,2 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kzsm4g04
| 122,8 kB | .jpg | 352.778 x 384.175 mm - 1000 x 1089 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kzsm4s15
| 1,9 kB | .png | 74.083 x 24.342 mm - 210 x 69 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.12.2024, 08:56