



M 687-11-1-8R

- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M 687-11-1-8R
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055284
EAN (European Article Number)	4030661004181
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Materiał aktywatora	Thermoplastic
Materiał pokrywy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto	36 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	1
Liczba zestawów NO	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Siła przełączania	4 N
Rozwarcie styków	2 x 0,5 mm
Siła wypychająca, minimalne	0,8 N
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Powtarzalność punktów przełączania	0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Przekrój żyły	2,5 mm ²
Przyłącze (mechaniczne)	połączenie śrubowe

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP00 (bez wtyczki)
Ambient temperature	-30 ... +120 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100	2

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
-------------------------	-----

Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Zasada przełączania	Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Czas przełączania, maksimum	1,5 ms
Częstotliwość przełączania	10 000 /h
Czas przełączania, maksimum	10 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KM687F02

| 392,1 kB | .jpg | 249.767 x 201.789 mm - 708 x 572 px - 72 dpi

| 46,0 kB | .png | 74.083 x 59.972 mm - 210 x 170 px - 72 dpi

| 85,4 kB | .jpg | 123.472 x 99.836 mm - 350 x 283 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:05