



M1S 660-11-K-Y

- bez kołnierza montażowego
- obudowa gumowa
- przyłącza do lutowania i wsuwkowe
- Płaszcz metalowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M1S 660-11-K-Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055425
EAN (European Article Number)	4030661005645
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Ciężar brutto	75 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	1
Liczba zestawów NO	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	3 000 000 operacji
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	0,5 m
Oznaczenia przyłączy	H05VV-F
Przekrój żyły	0,75 mm ²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	4 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	1 A
Zasada przełączania	Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Częstotliwość przełączania	30 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

