



EX-BNS 120-02Z-3G/D 5,0M

- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Ø M12
- Szczególnie duża odległość wyłączenia
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
- brak zużycia mechanicznego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EX-BNS 120-02Z-3G/D 5,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101213462
EAN (European Article Number)	4030661396231
eCl@ss number, version 12.0	27-27-44-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-24-02
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa:	EN IEC 60079-0
Przepisy	EN IEC 60079-15 EN 60079-31
Strefy ochrony przeciwwybuchowej	2 22
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej	3G 3D

Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej	 II 3G Ex nC IIC T6 Gc X  II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Deklaracja producenta	ATEX Strefa 2 i 22

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-3
Obudowa	walec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)	pseudo-wpuszczone
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	200 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie	Tak
Detekcja zwarcia	Tak
Wykrywanie zwarcia	Tak
Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	25 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Obszar aktywny	przód
Element aktywujący	Magnes

Odległość przełączania aktywatora	Magnes aktywujący BP 6: 10 mm
	Magnes aktywujący BP 8: 10 mm
	Magnes aktywujący BP 8: 22 mm
	Magnes aktywujący BP 10: 20 mm
	Magnes aktywujący BP 10: 32 mm
	Magnes aktywujący BP 15 SS: 20 mm
	Magnes aktywujący BP 15 SS: 32 mm
Energia uderzenia, maksimum	2 J
Kierunek ruchu	Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”	10 mm 20 mm
Odległość przełączania „WYŁ.”	22 mm 32 mm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	5 m
Konektor	Kabel
Przekrój żyły	0,25 mm ²
Przekrój żyły	23 AWG
Materiał płaszczka kabla	PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika	M12
Długość czujnika	38,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature	-25 ... +70 °C
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie	30 g / 11 ms
------------------------	--------------

Dane elektryczne

Napięcie przełączania, maksymalne	100 VAC
Napięcie przełączania, maksimum	100 VDC
Prąd przełączenia, maksimum	0,25 A
Zdolność przełączania, maksimum	3 W
Element przełączający	2 zestyki (NC)
Częstotliwość wyłączania, minimalne	5 Hz

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)	BP 10
	BP 8
	BP 6
	BP 15 SS
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa	SRB-E-301ST
	SRB-E-201LC

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Czujnik bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby aktywacja przy pomocy innego magnesu była niemożliwa (montaż ukryty zgodnie z EN 1088)
---------------------------	---

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
EX-BNS 120-(1)Z-3G/D

(1)

11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
12	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
02	2 zestyki NC

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbns1f01

| 183,5 kB | .jpg | 104.069 x 382.058 mm - 295 x 1083 px - 72 dpi

| 113,8 kB | .png | 74.083 x 271.639 mm - 210 x 770 px - 72 dpi

| 16,8 kB | .jpg | 33.514 x 123.472 mm - 95 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1bns1g01

| 31,6 kB | .cdr |

| 5,1 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 63,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna



ID: kbns1a02

| 17,7 kB | .png | 74.083 x 46.567 mm - 210 x 132 px - 72 dpi

| 133,7 kB | .jpg | 352.778 x 221.544 mm - 1000 x 628 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:19