



## PH-COM4-ER-02

- Klasa ochrony IP69
- 

### Dane

#### Klucz zamówieniowy

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Oznaczenie typu produktu          | PH-COM4-ER-02 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103026841     |
| EAN (European Article Number)     | 4030661517216 |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-27-92   |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-27-92   |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-27-92   |
| ETIM number, version 7.0          | EC002549      |
| ETIM number, version 6.0          | EC002549      |

#### Właściwości ogólne

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Materiał obudowy           | Poliwęglan |
| Materiał nasadek końcowych | PA6        |
| Ciężar brutto              | 2 000 g    |

#### Mechanical data - Connection technique

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Długość przewodu | 10 m                               |
| Konektor         | Dławica kablowa wbudowana na stałe |

Konektor, odbiornik

Konektor, nadajnik

Konektor M12, 5-polowy

Konektor M12, 4-polowy

Dane mechaniczne - Wymiary

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Wysokość, minimalne        | 500 mm |
| Wysokość, maksimum         | 890 mm |
| Średnica rury ochronnej    | 50 mm  |
| Średnica nasadek końcowych | 60 mm  |

Warunki otoczenia

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Stopień ochrony                   | IP69           |
| Ambient temperature               | -10 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C |

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kslc4f116  
| 64,2 kB | .jpg | 352.778 x 528.461 mm - 1000 x 1498 px - 72 dpi  
| 6,9 kB | .png | 74.083 x 110.772 mm - 210 x 314 px - 72 dpi  
| 6,4 kB | .jpg | 82.55 x 123.472 mm - 234 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa  
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.  
Wygenerowano dnia 12.12.2024, 11:57