



SEPK02.0.3.1.22/95

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm
- 1 Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- Obudowa 2 - częściowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SEPK02.0.3.1.22/95
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101027370
EAN (European Article Number)	4250116202829
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-19
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-19
ETIM number, version 7.0	EC001260
ETIM number, version 6.0	EC001260

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1
-------	--

Materiał obudowy	Tworzywo
Ciężar brutto	1 900 g

Dane ogólne - właściwości

odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO	Tak
Możliwy zestaw konstrukcyjny	Tak
Numer przycisku stopu awaryjnego	1
Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)	2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	10 000 000 operacji
---------------------------------	---------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	469 mm
Wysokość	185 mm
Głębokość	137 mm
Długość x Szerokość x Wysokość	Przycisków (elementów pozycjonujących): 55 mm Wyłącznik E-stop z zatraskiem: 40 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	440 V
------------------------------	-------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	250 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	8 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	5 A

Akcesoria

Zalecenie (kombinacja produktów)	SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3
----------------------------------	---------------------------------------

Note

Uwaga (informacje ogólne)	1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnego Opcjonalnie: siłowniki o małej siłę wprawiającej w ruch 8 otworów (do wybicia) dla dodatkowych urządzeń sterujących Ø 22,3 mm
---------------------------	---

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy (elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w zależności od ② (W SEP09.0... nie występuje ZATRZYMANIE AWARYJNE)

(1)	
1	Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2	Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3	Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4	Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
L	Pusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych)
S-XXXX	Wersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym

(2)	
0	Urządzenia sterownicze firmy Schmersal
1	Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens

(3)	
0	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm)
1	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm)

(4)	
95	Zestyk NC i zestaw NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji

(5)	
E1	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N
E2	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N
Z1	E-Stop z 2 zestawami NC i 2 zestawami NO (nie dotyczy SEPK02.0....)
Z2	Blokada włączenia z 1 zestawem NC i 1 zestawem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z3	Blokada włączenia z 2 zestawami NC i 2 zestawami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z4	Blokada włączenia z 1 zestawem NC i 1 zestawem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatraskiem oprócz E-Stop)

Z5	Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop)
Z6	Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm (tylko dla SEPLC05.2...)
Z7	Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek (tylko dla SEPLC05.2...)


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ksep2f03
| 114,1 kB | .jpg | 352.778 x 178.153 mm - 1000 x 505 px - 72 dpi
| 17,5 kB | .png | 74.083 x 37.394 mm - 210 x 106 px - 72 dpi
| 22,3 kB | .jpg | 123.472 x 62.442 mm - 350 x 177 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1sep2g01
| 34,5 kB | .cdr |
| 11,6 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 134,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 12:40