



## BNS 260-02ZG-R

- Kabel podłączony fabrycznie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- mała obudowa
- możliwy montaż ukryty
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | BNS 260-02ZG-R |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101184373      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661321714  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-44-01    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-24-02    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-24-02    |
| ETIM number, version 7.0          | EC002544       |
| ETIM number, version 6.0          | EC002544       |

### Certyfikaty - Normy

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

### Właściwości ogólne

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Normy                                  | BG-GS-ET-14<br>EN IEC 60947-5-3                                |
| Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 | niskie                                                         |
| Zasada działania                       | Napęd magnetyczny                                              |
| Warunki montażu (mechaniczne)          | pseudo-wpuszczone                                              |
| Materiał obudowy                       | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Ciężar brutto                          | 50 g                                                           |

### Dane ogólne - właściwości

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kodowanie                      | Tak |
| Zintegrowany wskaźnik, status  | Tak |
| Liczba zestyków NC             | 2   |
| Liczba zestyków bezpieczeństwa | 2   |
| Liczba żył przewodu            | 4   |

### Klasyfikacja

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1 |
| Żywotność       | 20 Rok(lata)   |

### Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $B_{10D}$ Zestyk normalnie zamknięty (NC)                                       | 25 000 000 operacji |
| Wartość $B_{10D}$ , zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO) | 25 000 000 operacji |

### Dane mechaniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Element aktywujący   | Magnes                             |
| Ogranicznik drzwiowy | Po prawej stronie                  |
| Kierunek ruchu       | Frontalnie do aktywnej powierzchni |

### Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga (odległość przełączania Sn)         | Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest aktywny. |
| Gwarantowana odległość przełączania „Wł.” | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odległość przełączania „WYł.”             | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Mechanical data - Connection technique

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Długość przewodu        | 1 m                  |
| Konektor                | Kabel                |
| Przekrój żyły           | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Materiał płaszcza kabla | PVC                  |

### Dane mechaniczne - Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Długość czujnika   | 13 mm |
| Szerokość czujnika | 26 mm |
| Wysokość czujnika  | 36 mm |

### Warunki otoczenia

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony                          | IP67                         |
| Ambient temperature                      | -25 ... +70 °C               |
| Storage and transport temperature        | -25 ... +70 °C               |
| Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm |
| odporność na uderzenie                   | 30 g / 11 ms                 |

### Ambient conditions - Insulation values

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji | 75 VDC |
|------------------------------|--------|

Znamionowe napięcie udarowe     0,8 kV  
wytrzymywane

## Dane elektryczne

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Warunkowy znamionowy prąd<br>zwarciovyy wg EN 60947-5-1 | 100 A          |
| Napięcie przełączania,<br>maksimum                      | 24 VDC         |
| Prąd przełączenia, maksimum                             | 0,01 A         |
| Zdolność przełączania,<br>maksimum                      | 0,24 W         |
| Element przełączający                                   | 2 zestyki (NC) |
| Częstotliwość wyłączania,<br>minimalne                  | 5 Hz           |

## Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik,  
status)     Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.

## Zakres dostawy

Zakres dostawy     Actuator must be ordered separately.

## Akcesoria

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Zalecenie (aktywator)                       | BPS 260                    |
| Zalecenie dot. urządzenia<br>bezpieczeństwa | SRB-E-301ST<br>SRB-E-201LC |

## Note

Uwaga (informacje ogólne)     Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.  
Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

## Przykład połączeń

Uwaga (przykład połączeń)

Zestyk S21-S22 i S11-S12 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.

## Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)

(1)

**11**

1 zestyk NO / 1 zestyk NC

**02**

2 zestyki NC

(2)

**bez**

bez wyjścia diagnostycznego

**/01**

1 zestyk NC

(3)

**bez**

bez wyświetlacza LED stanu przełączania

**G**

z wyświetlaczem LED stanu przełączania

(4)

**bez**

Kabel podłączony fabrycznie

**ST**

z konektorem

(5)

**L**


Zawias drzwiowy po lewej stronie

**R**

Zawias drzwiowy po prawej stronie

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbns2f07

| 291,7 kB | .jpg | 352.778 x 234.95 mm - 1000 x 666 px - 72 dpi

| 23,0 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi

| 35,7 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

## Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbns2f23

| 25,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 314,7 kB | .jpg | 352.778 x 246.239 mm - 1000 x 698 px - 72 dpi

| 38,3 kB | .jpg | 123.472 x 86.078 mm - 350 x 244 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kbns2g05

| 37,3 kB | .cdr |

| 4,5 kB | .png | 73.731 x 87.489 mm - 209 x 248 px - 72 dpi

| 131,1 kB | .jpg | 352.425 x 417.336 mm - 999 x 1183 px - 72 dpi

## Diagram




ID: kbns2k01

| 18,6 kB | .cdr |

| 60,6 kB | .jpg | 352.778 x 57.503 mm - 1000 x 163 px - 72 dpi

| 3,0 kB | .png | 74.083 x 11.994 mm - 210 x 34 px - 72 dpi

## Krzywa charakterystyczna




ID: kbns2d03

| 18,5 kB | .png | 74.083 x 49.036 mm - 210 x 139 px - 72 dpi

| 200,1 kB | .jpg | 352.778 x 233.892 mm - 1000 x 663 px - 72 dpi

## Krzywa charakterystyczna




ID: kbns2d02

| 19,2 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi

| 200,9 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

## Clipart



ID: kbns2c01

| 20,1 kB | .cdr |

| 1,7 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 16:16