



E2-40/13-EF

- z sygnalizacją
- z wskaźnik naprężenia linki
- Tworzywo

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Dostępna niebawem.
Oznaczenie typu produktu	E2-40/13-EF
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103043098
EAN (European Article Number)	4030661561622
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-12
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-12
ETIM number, version 7.0	EC001038
ETIM number, version 6.0	EC001038

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850
Wykonanie	Emergency stop pushbutton
Konstrukcja	Okrągły
Materiał części roboczych	Tworzywo
Kolor elementu sterującego	czerwony
Ciężar brutto	60 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Mechanizm zatraskowy zintegrowany	Tak
Zewnętrzny mechanizm zatraskowy	Nie
Z zatraskiwaniem	Tak
Pełna izolacja	Tak

Dane mechaniczne

Odryglowanie	Narysuj odblokowane
Żywotność mechaniczna, najmniej	50 000 operacji
Skok główki	5 mm
Montaż	Kołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby	0,6 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość	41,9 mm
Średnica nasadki	40 mm
Mounting diameter	22,3 mm
Grubość płyty przedniej, minimum	1 mm
Grubość płyty przedniej, maksimum	6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +60 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	20 g / 10 ... 150 Hz

Dane elektryczne

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)		
R		Zatrask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez obrót i wyciągnięcie
RZ		Zatrask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez wyciągnięcie
Z		Zatrask (zintegrowane w głowicy urządzenia); reset przez wyciągnięcie
RS		Z zamkiem, reset tylko za pomocą klucza i przez wyciągnięcie, (konieczny EFR)
(2)		
40		Średnica głowicy 38,5 mm
50		Średnica głowicy 49 mm
(3)		
VH		Średnica montażowa 22,3 mm
		Otwór montażowy 30,5 mm
(4)		
RT		Element sterowniczy czerwony

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ke240f01

| 789,5 kB | .jpg | 352.425 x 523.522 mm - 999 x 1484 px - 72 dpi

| 87,7 kB | .png | 73.731 x 109.714 mm - 209 x 311 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: e2-40-30-ef

| 107,3 kB | .jpg | 352.778 x 141.464 mm - 1000 x 401 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 10:16