



M2H 302-11Y-F08 KOŃCÓWKA ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ 0,8

- Z dźwignią ze sprężyną płytkową 2H i końcówką ze stali sprężynowej Ø 0,8 mm
- Przyłącze M16 x 1,5
- Mikrowyłącznik, hermetyczny
- Odporny na olej i benzynę

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M2H 302-11Y-F08 KOŃCÓWKA ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ 0,8
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101054653
EAN (European Article Number)	4030661001043
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	DIN VDE 0660-200
Materiał obudowy	odlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	184 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
--------------------	---

Liczba zestyków NO	1
--------------------	---

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Screw connection M16x1.5
----------	--------------------------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Ambient temperature	-30 ... +90 °C
---------------------	----------------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
-------------------------	-----

Rated operating voltage	250 VAC
-------------------------	---------

Zasada przełączania	Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
---------------------	--

Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro
----------------------------------	--------

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: km302f01

| 496,2 kB | .jpg | 352.778 x 1355.019 mm - 1000 x 3841 px - 72 dpi

| 52,2 kB | .png | 74.083 x 284.339 mm - 210 x 806 px - 72 dpi

| 8,5 kB | .jpg | 32.103 x 123.472 mm - 91 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Km302g04

| 166,0 kB | .jpg | 352.778 x 467.783 mm - 1000 x 1326 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:41