



TQ 700-11 S

- 1 Włot kablowy M20
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- pionowy montaż
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka ciężka niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia linki
- 2 Zestyki

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TQ 700-11 S
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101217092
EAN (European Article Number)	4030661410647
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-07
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-07
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Materiał pokrywy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
------------------	------------------------------------

Ciężar brutto	200 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
--------------------	---

Liczba zestyków NO	1
--------------------	---

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
------------------------------------	--------------------

Siła przełączania, minimalne	74,8 N
------------------------------	--------

Siła przełączania, maksimum	101,2 N
-----------------------------	---------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	40,5 mm
-----------	---------

Wysokość	160 mm
----------	--------

Głębokość	42,5 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Ambient temperature	-25 ... +70 °C
---------------------	----------------

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Znamionowe napięcie udarowe

6 kV

wytrzymywane

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

TQ 700-(1) S

(1)

11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
02	2 zestyki NC
20	2 zestyki NO

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktq70f01

| 493,4 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 38,6 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi

| 33,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tq-7g03

| 192,2 kB | .cdr |

| 10,0 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 106,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: ktq70s01

| 24,3 kB | .cdr |

| 1,6 kB | .png | 74.083 x 22.578 mm - 210 x 64 px - 72 dpi

| 34,9 kB | .jpg | 352.778 x 106.892 mm - 1000 x 303 px - 72 dpi

Diagram



ID: ktf--k01

| 16,0 kB | .cdr |

| 54,5 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:37