



M2S 6610-11-K-Z

- bez kołnierza montażowego
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M2S 6610-11-K-Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055456
EAN (European Article Number)	4030661006086
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	71 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	3 000 000 operacji
Szybkość najazdu, minimalne	10 mm/min
Powtarzalność punktów przełączania	0,05 mm

Mechanical data - Connection technique

Oznaczenia przyłączy	H05VV-F 3 x 0,75 mm ²
Przekrój żyły	0,75 mm ²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	4 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	1 A
Zasada przełączania	Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Częstotliwość przełączania	30 000 /h

Klucz zamówieniowy

Product type description:
M(1) 66(2)0-11-k-z-(3)

(1)		
S		rubber collar
2S		telescopic plunger
2R		telescopic roller plunger
(2)		
without		without mounting flange
0		with mounting flange (only for S)
(3)		
U		With roller across switch axis (only for 2R)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: km661f01
| 172,9 kB | .jpg | 82.197 x 293.158 mm - 233 x 831 px - 72 dpi
| 197,5 kB | .png | 74.083 x 263.878 mm - 210 x 748 px - 72 dpi
| 25,4 kB | .jpg | 34.572 x 123.472 mm - 98 x 350 px - 72 dpi