



M. 250-22Z-1224

- 2 Zestyki
- Obudowa metalowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M. 250-22Z-1224
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101083514
EAN (European Article Number)	4030661002415
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	4 405 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC 2

Liczba zestyków NO 2

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B_{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC) 2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy 5 000 000 operacji

Energia uderzenia, maksimum 7 J

Rozwarcie styków 2 x 2,5 mm

Szybkość najazdu, maksimum 3 m/s

Uwaga (prędkość aktywacji) Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów 2 x M25 x 1,5

Przekrój kabla, maksimum 2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza) Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Przyłącze (mechaniczne) połączenie śrubowe

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP65
IP66
IP67

Ambient temperature -20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciovyy wg EN 60947-5-1	1 000 A
Zasada przełączania	Działanie migowe
Czas przełączania, maksimum	5 ms
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Czas przełączania, maksimum	35 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro

Dane elektryczne - zestyki

Napięcie, kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15	4 A

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kt250f01
| 861,9 kB | .jpg | 352.425 x 547.511 mm - 999 x 1552 px - 72 dpi
| 62,4 kB | .png | 74.083 x 115.006 mm - 210 x 326 px - 72 dpi
| 41,8 kB | .jpg | 79.375 x 123.472 mm - 225 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:07