



EX-T. 454-22Z-H-DN

- Ex-Strefa 1 i 21
- Żeliwna obudowa,
- Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- 2 kąty przełączania (ostrzeżenie, deaktywacja)

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Phased-out product
Oznaczenie typu produktu	EX-T. 454-22Z-H-DN
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103025519
EAN (European Article Number)	4030661514154
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	ATEX IECEX NEPSI CCC-EX
-------------	----------------------------------

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy	EN IEC 60079-0 EN 60079-31
Strefy ochrony przeciwwybuchowej	21
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej	2D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej	 II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Właściwości ogólne

Ciężar brutto	1 970 g
---------------	---------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
------------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Przekrój kabla, minimalne	0,25 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające

Klucz zamówieniowy

Product type description:
EX-T. 454-(1)Z-(2)(3)(4)

(1)	
11	1 NO contact/1 NC contact
02	2 NC contact
20	2 NO contacts
22	2 NO contacts/2 NC contact
13	1 NO contacts/3 NC contact
31	3 NO contacts/1 NC contact
04	4 NC contact
(2)	
without	Without staggered contacts, standard for 11, 02, 20
H	With staggered contacts for 22, 13, 31, 04
(3)	
without	Included in standard version
DN	With integrated Dupline® input module (only Zone 21 and 22)
(4)	
without	Smooth shaft (Standard)
1801	Toothed shaft (10° increments)


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kt454f04
 | 62,2 kB | .png | 73.731 x 107.597 mm - 209 x 305 px - 72 dpi
 | 865,3 kB | .jpg | 352.778 x 513.644 mm - 1000 x 1456 px - 72 dpi
 | 47,0 kB | .jpg | 84.667 x 123.472 mm - 240 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



| 93,2 kB | .jpg | 352.778 x 183.444 mm - 1000 x 520 px - 72 dpi

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:37