



EDRR40RT/2x303/GB

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EDRR40RT/2x303/GB
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103008214
EAN (European Article Number)	4030661452838
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-12
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-12
ETIM number, version 7.0	EC001038
ETIM number, version 6.0	EC001038

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Wykonanie	Pushbutton

Konstrukcja	Okrągły
Materiał części roboczych	Aluminium
Kolor elementu sterującego	czerwony
Ciężar brutto	80 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Z zatraskiwaniem	Tak
Pełna izolacja	Tak
Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	2

Dane mechaniczne

Odryglowanie	rotation draw unlocking
Żywotność mechaniczna, najmniej	100 000 operacji
Skok główki	5 mm
Skok wymuszonego rozwarcia	2 mm
Rozwarcie styków	3 mm zestyk (NO) 3 mm zestyk (NC)
Montaż	Kołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby	0,6 Nm
Pozycja kołnierza montażowego	1 3

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ² , sztywny 0,5 mm ² , elastyczny
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ² , sztywny 1,5 mm ² , elastyczny
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	46 mm
Wysokość	29 mm
Głębokość	65 mm
Średnica nasadki	38,5 mm
Mounting diameter	22,3 mm
Grubość płyty przedniej, minimum	1,5 mm
Grubość płyty przedniej, maksimum	6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Stopień ochrony rozdzielni	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP20
Ambient temperature	-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie	70 g / 4 ms
odporność na wibracje	Odporność na wstrząsy: 20 g / 10 ... 200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
------------------------------	-------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	8 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	5 A
Element przełączający	zestyk (NC), zestyk (NO)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające

Czas przełączania, maksimum	5 ms
Częstotliwość przełączania	600 /h
Oznaczenie zestyków	11-12 23-24

Zakres dostawy

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)	Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
---	---


Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)	
R	Zatrask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez obrót i wyciągnięcie
RZ	Zatrask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez wyciągnięcie
Z	Zatrask (zintegrowane w głowicy urządzenia); reset przez wyciągnięcie
RS	Z zamkiem, reset tylko za pomocą klucza i przez wyciągnięcie, (konieczny EFR)
(2)	
40	Średnica głowicy 38,5 mm
50	Średnica głowicy 49 mm
(3)	
	Średnica montażowa 22,3 mm
VH	Otwór montażowy 30,5 mm
(4)	
RT	Element sterowniczy czerwony

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kedrrf20

| 352,9 kB | .jpg | 352.778 x 373.592 mm - 1000 x 1059 px - 72 dpi

| 40,0 kB | .png | 74.083 x 78.317 mm - 210 x 222 px - 72 dpi

| 60,4 kB | .jpg | 116.769 x 123.472 mm - 331 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 10:10