



T. 441-11Y-M20-243

- 2 wloty kablowe M20
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T. 441-11Y-M20-243
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101170427
EAN (European Article Number)	4030661297651
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane

Ciężar brutto

1 821 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B_{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)

2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10 000 000 operacji

Rozwarcie styków

2 x 6 mm

Kierunek aktywacji

60° obrotu w lewo i w prawo

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

1,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

63 mm

Szerokość czujnika

106 mm

Wysokość czujnika

99 mm

Średnica rolki

25 mm

Długość dźwigni

25 mm

Szerokość dźwigni

25 mm

Wysokość dźwigni

141 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktm44f04
 | 535,5 kB | .jpg | 224.367 x 529.167 mm - 636 x 1500 px - 72 dpi
 | 97,5 kB | .png | 74.083 x 174.625 mm - 210 x 495 px - 72 dpi
 | 33,5 kB | .jpg | 52.211 x 123.472 mm - 148 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



Rysunek wymiarowy Inne



Diagram ruchu wyłącznika



| 49,9 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi
| 1,0 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi
| 55,1 kB | .jpg | 352.778 x 159.456 mm - 1000 x 452 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:40