

## T2FH 232-02/02

- liczba kontaktów dla każdego wyłącznika noznego 2
- Osłona ochronna o szerokim otwarciu
- wyłącznik nozny typu podwójnego
- Niska wysokość robocza pedału
- Dobra stabilność
- Obudowa metalowa
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | T2FH 232-02/02 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 151181585      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661528977  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-37-12-18    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-37-12-18    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-37-12-18    |
| ETIM number, version 7.0          | EC001258       |
| ETIM number, version 6.0          | EC001258       |

### Certyfikaty - Normy

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|

### Właściwości ogólne

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Normy | BG-GS-ET-15<br>DIN VDE 0660-200<br>EN IEC 60947-5-1 |
|-------|-----------------------------------------------------|

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materiał obudowy          | Aluminium                                                      |
| Materiał powłoki obudowy  | lakierowane proszkowo                                          |
| Materiał pokrywy          | Aluminium                                                      |
| Materiał pedału           | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał osłony ochronnej | Aluminium                                                      |
| Kolor obudowy             | RAL 9006 (Białe aluminium)                                     |
| Ciężar brutto             | 3 000 g                                                        |

### Dane ogólne - właściwości

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Osłona ochronna             | Tak |
| Możliwość testowania        | Tak |
| Liczba pedałów, zestyk (NC) | 2   |

### Dane mechaniczne

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 1 000 000 operacji |
|------------------------------------|--------------------|

### Mechanical data - Connection technique

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konektor                   | Połączenie śrubowe M20 x 1.5                                                |
| Przekrój kabla, maksimum   | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |

### Dane mechaniczne - Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 295 mm |
| Wysokość  | 189 mm |
| Głębokość | 274 mm |

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|-----------------|------|

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

### Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji 500 V

Znamionowe napięcie udarowe  
wytrzymywane 6 kV

### Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 10 A

Kategoria użytkowania AC-15 230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 4 A

Kategoria użytkowania DC-13 24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13 1 A

Element przełączający Zestyk normalnie zamknięty (NC)

Zasada przełączania Wolnoprzełączające

### Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

(1)2F(2) 232-(3)-(4)

(1)

**T** Wolnoprzełączające

**Z** Migowe

(2)

**bez** Bez osłony ochronnej

**H** Z osłoną ochronną

(3)

**11/11** 1 zestyk NO / 1 zestyk NC


**02/02** 2 zestyki NC

**20/20** 2 zestyki NO

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 22/22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC          |
| 04/04 | 4 zestyki NC                         |
| 40/40 | 4 zestyk NO                          |
| (4)   |                                      |
| HD    | Trójfazowa aktywacja z punktem oporu |

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktfh2f01

| 299,7 kB | .jpg | 352.778 x 285.397 mm - 1000 x 809 px - 72 dpi

| 28,4 kB | .png | 74.083 x 59.972 mm - 210 x 170 px - 72 dpi

| 35,1 kB | .jpg | 123.472 x 99.836 mm - 350 x 283 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t2f-g02

| 44,4 kB | .cdr |

| 11,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 156,7 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram



ID: ktf--k10

| 16,1 kB | .cdr |

| 59,7 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi