



TESK-SU-12ST2

- Obudowa metalowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TESK-SU-12ST2
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103005764
EAN (European Article Number)	4030661447582
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Kolor obudowy	Srebro
Ciężar brutto	350 g

Dane ogólne - właściwości

Montaż wewnątrz	Tak
Montaż na zewnątrz	Tak
Regulowany kąt przełączania	Tak
Pomoc przy montażu w linii	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Konektor M12
----------	--------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	20 mm
Szerokość czujnika	78 mm
Wysokość czujnika	116 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	30 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	0,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	2,5 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 200 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Stop srebra i niklu 10

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

S	Standardowy zawias
L	Długa część zawiasu

(2)

A	fabrycznie ustawione do montażu z przodu
I	fabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego

U

Regulowany kąt przełączania

(3)

22	2 zestyki NO / 2 zestyki NC
12	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
13	1 zestyk NO / 3 zestyki NC
02	2 zestyki NC
11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC

(4)

L1	Wyprowadzenie przewodu z dołu
L2	Wyprowadzenie przewodu z góry
ST1	Konektor z dołu
ST2	Konektor z góry

(5)

3M	Długość kabla 3 m (tylko dla L1 / L2)
5M	Długość kabla 5 m (tylko dla L1 / L2)
10M	Długość kabla 10 m (tylko dla L1 / L2)
20M	Długość kabla 20 m (tylko dla L1 / L2)
30M	Długość kabla 30 m (tylko dla L1 / L2)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kteskf03
| 24,9 MB | .tif | 101.092 x 199.983 mm - 1194 x 2362 px - 300 dpi
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 528.814 mm - 1000 x 1499 px - 72 dpi
| 80,1 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 54,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi