



## MS 302-11Y-M16

- Z kulkowym trzpieniem naciskowym, kształt S
- Przyłącze M16 x 1,5
- Odporny na olej i benzynę

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | MS 302-11Y-M16 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101168075      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661220444  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01    |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030       |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030       |

### Właściwości ogólne

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Normy                    | DIN VDE 0660-200        |
| Materiał obudowy         | odlew ze stopów lekkich |
| Materiał powłoki obudowy | malowane                |
| Ciężar brutto            | 115 g                   |

### Dane ogólne - właściwości

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba zestawów NC | 1 |
| Liczba zestawów NO | 1 |

## Mechanical data - Connection technique

KonektorScrew connection M16x1.5

## Warunki otoczenia

Stopień ochronyIP65  
Ambient temperature-30 ... +90 °C

## Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny6 A  
Rated operating voltage250 VAC  
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym  
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro


## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: km302f02  
| 286,6 kB | .jpg | 352.778 x 232.481 mm - 1000 x 659 px - 72 dpi  
| 32,3 kB | .png | 74.083 x 48.683 mm - 210 x 138 px - 72 dpi  
| 51,0 kB | .jpg | 123.472 x 81.492 mm - 350 x 231 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Km302g01  
| 78,0 kB | .jpg | 352.778 x 158.397 mm - 1000 x 449 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa  
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.  
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:41