

PDM-IOP-4CC-IOP

- Dla równoległych urządzeń WE/WY
- Pasywny moduł dystrybucji do łączenie szeregowo
- Złącza samozaciskowe
- Dla 1 - 4 elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa SCHMERSAL
- Indywidualne zabezpieczenie urządzeń bezpieczeństwa
- Do montażu w szafie sterowniczej
- Klasa ochrony IP00

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	PDM-IOP-4CC-IOP
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103012160
EAN (European Article Number)	4030661485256
eCl@ss number, version 12.0	27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0	27-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-18-19
ETIM number, version 7.0	EC001449
ETIM number, version 6.0	EC001449

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Ciężar brutto	165 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status	Tak
Liczba diod LED	5

Dane mechaniczne

Montaż	montaż na standardowej szynie wg EN 60715
--------	---

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Złącza samozaciskowe
Przekrój kabla, minimalne	0,25 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	105,4 mm
Głębokość	67,7 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Ambient temperature	-25 ... +65 °C
Storage and transport temperature	-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum	5 %
Wilgotność względna, maksimum	95 %
Uwaga (wilgotność względna)	zapobiegający skraplaniu
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia	III
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum	2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	0,8 kV
Kategoria przepięcia	III
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100	2

Dane elektryczne

Operating voltage	24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage	24 VDC
Prąd znamionowy	10 000 mA
Uwaga (dane elektryczne, zabezpieczenie elektryczne)	External fuse protection required $\leq 10A$ slow blow when used to UL 61010.

Electrical data - Power supply external devices

Rated operating voltage	24 VDC
Rated operating current	800 mA
Internal electrical fuse	1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)

Wskaźnik stanu - LED 01


Stan diody LED	Fuse LED device port
Pozycja LED	F1 ... F4
Dioda LED	Zielona

Wskaźnik stanu - LED 08

Stan diody LED	Power-LED module
Pozycja LED	POWER

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kpdmsf06

| 608,1 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 59,3 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi

| 46,7 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 11:05