



Blokada serwisowa SZ 415-2

- Blokada serwisowa z 3 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	Blokada serwisowa SZ 415-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101147932
EAN (European Article Number)	4030661144993
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-92
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-92
ETIM number, version 7.0	EC002594
ETIM number, version 6.0	EC002594

Właściwości ogólne

Ciężar brutto	95 g
---------------	------

Dane mechaniczne

Ogranicznik drzwiowy	Po lewej stronie
----------------------	------------------

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ksz41f03

| 525,3 kB | .jpg | 352.778 x 396.522 mm - 1000 x 1124 px - 72 dpi

| 39,9 kB | .png | 74.083 x 83.256 mm - 210 x 236 px - 72 dpi

| 58,2 kB | .jpg | 109.714 x 123.472 mm - 311 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: 1sz41a05

| 56,1 kB | .cdr |

| 100,9 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi


Przykład montażu



ID: ksz41m08

| 127,3 kB | .cdr |

Zasada działania




ID: ksz41a02

| 19,1 kB | .cdr |

| 92,5 kB | .jpg | 352.778 x 554.214 mm - 1000 x 1571 px - 72 dpi

| 2,0 kB | .png | 74.083 x 116.417 mm - 210 x 330 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: ksz41a05

| 151,1 kB | .jpg | 352.778 x 321.381 mm - 1000 x 911 px - 72 dpi

| 9,8 kB | .png | 74.083 x 67.381 mm - 210 x 191 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 11:05