



M2C 441-11Y

- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- z blokowaniem w pozycji końcowej
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulą z przodu)
- Dźwignia utwardzana powierzchniowo
- Klasa ochrony IP65

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M2C 441-11Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101059676
EAN (European Article Number)	4030661037103
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	INMETRO CCC
-------------	----------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
-------	------------------

Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	1 524 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia widełkowa
Żywotność mechaniczna, najmniej	5 000 000 operacji
Rozwarcie styków	2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	0,5 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	63 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	106 mm
--------------------	--------

Wysokość czujnika	194 mm
-------------------	--------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Ambient temperature	-30 ... +90 °C
---------------------	----------------

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
------------------------------	---------

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
---	------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
-------------------------	------

Kategoria użytkowania AC-15	250 VAC
-----------------------------	---------

Kategoria użytkowania AC-15	4 A
-----------------------------	-----

Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
-----------------------	--------------------------

Uwaga (element przełączający)	galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
-------------------------------	--

Zasada przełączania	Działanie migowe
---------------------	------------------

Czas przełączania, maksimum	5 ms
-----------------------------	------

Czas przełączania, maksimum	35 ms
-----------------------------	-------

Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro
----------------------------------	--------

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)

(1)

T	Wolnoprzełączające
----------	--------------------

M	Migowe
----------	--------

(2)	
S	Trzpień naciskowy S
2S	Teleskopowy trzpień naciskowy 2S
R	Trzpień naciskowy z rolką R
K	Dźwignia najazdowa z rolką K
J	Dźwignia z rolką J
2C	Dźwignia widlasta 2C
L	Dźwignia z rolką L
D	Dźwignia z rolką D
(3)	
UE	Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
(4)	
bez	Żeliwna obudowa
A	Aluminiowa obudowa
(5)	
T	Wersja odporna na wysokie temperatury i wersja tropikalna z ceramiczną izolacją do temperatur -40 °C ... +200 °C
1276-2	złożone zestyki

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kt441f07

| 573,8 kB | .jpg | 228.6 x 407.106 mm - 648 x 1154 px - 72 dpi
 | 75,5 kB | .png | 73.731 x 131.586 mm - 209 x 373 px - 72 dpi
 | 51,3 kB | .jpg | 69.497 x 123.472 mm - 197 x 350 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1t422b06
| 9,7 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 107,8 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

ID: kt441s11

51,1 kB	.ai	297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi
1,1 kB	.png	74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi
54,4 kB	.jpg	352.778 x 259.292 mm - 1000 x 735 px - 72 dpi



Wygenerowano dnia 12.12.2024, 08:57