



RF03.1

- połączenie śrubowe
- 13-14 (Oznaczenie zestyków)

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	RF03.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101195131
EAN (European Article Number)	4030661448855
eCl@ss number, version 12.0	27-37-13-02
eCl@ss number, version 11.0	27-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-13-02
ETIM number, version 7.0	EC000041
ETIM number, version 6.0	EC000041

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Niesprzyjające warunki klimatyczne	IEC 60068-2-30
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał tabliczki identyfikacyjnej	Tworzywo, poliamid PA
Ciężar brutto	20 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NO	1
--------------------	---

Klasyfikacja

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Instrukcja montażu	wkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Skok wymuszonego rozwarcia	2 mm
Rozwarcie styków	3 mm
Pozycja kołnierza montażowego	1 2 3

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ² , sztywny 0,5 mm ² , elastyczny
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ² , sztywny 1,5 mm ² , elastyczny
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania zacisków	1 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	44 mm
Szerokość	9 mm
Wysokość	25,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony rozdzielni	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP20
Ambient temperature	-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values


Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	250 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	6 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Odpowiedni dla niskich napięć	$\geq 5 \text{ V} / \geq 1 \text{ mA}$
Element przełączający	Zestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 200 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro
Oznaczenie zestyków	13-14

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: krf10f02

| 406,8 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

| 40,5 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 65,2 kB | .jpg | 123.472 x 86.783 mm - 350 x 246 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: krf10g01

| 952,1 kB | .ai | 210.002 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 2,7 kB | .png | 74.083 x 28.222 mm - 210 x 80 px - 72 dpi

| 55,3 kB | .jpg | 352.778 x 134.408 mm - 1000 x 381 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: krf--s03

| 18,7 kB | .cdr |

| 1,0 kB | .png | 74.083 x 16.933 mm - 210 x 48 px - 72 dpi

| 21,2 kB | .jpg | 352.778 x 80.433 mm - 1000 x 228 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 13:42