



EDRRS40RT

- Aktywatory metalowe
- Odblokowanie kluczem
- Wysokość ponad płaszczyznę panelu 35 mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EDRRS40RT
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101025432
EAN (European Article Number)	4030661448503
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-12
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-12
ETIM number, version 7.0	EC001038
ETIM number, version 6.0	EC001038

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850:2006
Wykonanie	Pushbutton
Konstrukcja	Okrągły

Materiał części roboczych	Mosiądz, powłoka
Kolor elementu sterującego	czerwony
Ciężar brutto	136 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Z zatraskiwaniem	Tak

Dane mechaniczne

Odryglowanie	Odblokowanie kluczem
Żywotność mechaniczna, najmniej	100 000 operacji
Skok główki	5 mm
Montaż	kołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby	0,6 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość	35 mm
Średnica nasadki	37,5 mm
Mounting diameter	22,3 mm
Grubość płyty przedniej, minimum	1,5 mm
Grubość płyty przedniej, maksimum	6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	20 g / 10 ... 150 Hz

Dane elektryczne

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)		
R		Zatrzask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez obrót i wyciągnięcie
RZ		Zatrzask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez wyciągnięcie
Z		Zatrzask (zintegrowane w głowicy urządzenia); reset przez wyciągnięcie
RS		Z zamkiem, reset tylko za pomocą klucza i przez wyciągnięcie, (konieczny EFR)
(2)		
40		Średnica głowicy 38,5 mm
50		Średnica głowicy 49 mm
(3)		
VH		Średnica montażowa 22,3 mm
		Otwór montażowy 30,5 mm
(4)		
RT		Element sterowniczy czerwony

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kedrrf21

| 380,1 kB | .jpg | 352.778 x 494.947 mm - 1000 x 1403 px - 72 dpi

| 48,6 kB | .png | 74.083 x 103.717 mm - 210 x 294 px - 72 dpi

| 38,0 kB | .jpg | 87.842 x 123.472 mm - 249 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1edrrg02

| 67,6 kB | .cdr |

| 5,7 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 61,8 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 10:10