



M2S 015-11Y-Q

- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Z dużym dobiegiem
- Głowica aktywatora z napędem w formie kulki ze stali nierdzewnej

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M2S 015-11Y-Q
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131054842
EAN (European Article Number)	8905236105517
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Kula
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	396 g

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Kąt aktywacji	20 °
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	67 mm
Wysokość czujnika	130 mm
Średnica trzpienia ruchomego	10 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.
---------------------------	--

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)

(1)

T Wolnoprzelączające

M Migowe

(2)

S Trzpień naciskowy S

2S Teleskopowy trzpień naciskowy 2S

K Dźwignia najazdowa z rolką K

2K Dźwignia wahliwa 2K

3K Dźwignia kątowa 3K

8H Dźwignia z rolką 8H

7H Dźwignia z rolką 7H

10H Dźwignia prętowa 10H

H Dźwignia z rolką H

4H Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H

2H Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H

3H Dźwignia z rolką 3H

9H Dźwignia prętowa 9H

6H Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H

(3)

11 1 zestyk NO / 1 zestyk NC

02 2 zestyki NC

20 2 zestyki NO

(4)

UE Zestyki wolnoprzelączające w układzie zakładkowym

H Zestyki wolnoprzelączające w układzie schodkowym

C Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt15sf02

| 802,4 kB | .jpg | 241.3 x 434.622 mm - 684 x 1232 px - 72 dpi

| 81,9 kB | .png | 74.083 x 133.35 mm - 210 x 378 px - 72 dpi

| 47,8 kB | .jpg | 68.439 x 123.472 mm - 194 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t015g02

| 32,1 kB | .cdr |

| 8,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 158,3 kB | .jpg | 352.778 x 259.997 mm - 1000 x 737 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t15sb02

| 3,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 75,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235sz01

| 14,1 kB | .cdr |

| 95,3 kB | .jpg | 352.778 x 1199.444 mm - 1000 x 3400 px - 72 dpi

| 1,8 kB | .png | 74.083 x 251.883 mm - 210 x 714 px - 72 dpi



Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:19