



T4V7H 336-20Z-1058

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Długość dźwigni regulowana dowolnie
- Dostępny także z dużą, gumową rolką i stałą dźwignią
- z rolką gumową 50 mm średnicy
- Kąt dźwigni ustawiany w krokach co 10°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- wersja do wind
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T4V7H 336-20Z-1058
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101103554
EAN (European Article Number)	4030661043968
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus
CCC

Właściwości ogólne

Obudowa	Budowa znormalizowana
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Materiał dźwigni	Metal
Ciężar brutto	194 g

Dane ogólne - właściwości

Możliwość stosowania w windach	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
Materiał rolki	guma
Żywotność mechaniczna, najmniej	30 000 000 operacji
Szybkość najazdu, maksimum	2,5 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączenia)	Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	38 mm
Szerokość czujnika	40,5 mm
Wysokość czujnika	244,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1	1 000 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	Zestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum	2 ms
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: K336HF06-edit

| 695,7 kB | .jpg | 190.5 x 487.892 mm - 540 x 1383 px - 72 dpi
 | 148,8 kB | .png | 74.083 x 189.442 mm - 210 x 537 px - 72 dpi
 | 36,8 kB | .jpg | 48.331 x 123.472 mm - 137 x 350 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1-336g01

| 51,4 kB | .cdr |
 | 4,1 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
 | 107,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1h336g07

| 25,7 kB | .cdr |
 | 4,4 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
 | 97,4 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: kh336g07

| 23,7 kB | .cdr |
 | 4,4 kB | .png | 74.083 x 50.447 mm - 210 x 143 px - 72 dpi
 | 106,6 kB | .jpg | 352.778 x 239.889 mm - 1000 x 680 px - 72 dpi


Diagram ruchu wyłącznika



ID: kh335s04

| 24,0 kB | .cdr |
 | 1,7 kB | .png | 74.083 x 23.636 mm - 210 x 67 px - 72 dpi
 | 53,5 kB | .jpg | 352.778 x 112.889 mm - 1000 x 320 px - 72 dpi

Diagram



ID: k--2sk01
| 51,9 kB | .jpg | 352.778 x 135.819 mm - 1000 x 385 px - 72 dpi
| 2,6 kB | .png | 74.083 x 28.575 mm - 210 x 81 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.12.2024, 10:17