



## TD 250-02/02Z-RMS

- 4 Zestyki
- z rolką mosiężną
- Obudowa metalowa

### Dane

#### Klucz zamówieniowy

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Oznaczenie typu produktu          | TD 250-02/02Z-RMS |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101058181         |
| EAN (European Article Number)     | 4030661253619     |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01       |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01       |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01       |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030          |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030          |

#### Certyfikaty - Normy

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | cULus<br>CCC |
|-------------|--------------|

#### Właściwości ogólne

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Normy                    | EN IEC 60947-5-1         |
| Materiał obudowy         | Żeliwo szare, ocynkowane |
| Materiał powłoki obudowy | malowane                 |
| Ciężar brutto            | 4 422 g                  |

## Dane ogólne - właściwości

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba zestawów NC | 4 |
|--------------------|---|

## Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| B <sub>10D</sub> Zestaw normalnie zamknięty (NC) | 2 000 000 operacji |
|--------------------------------------------------|--------------------|

## Dane mechaniczne

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiał rolki                     | Mosiądz (Me)                                                         |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 10 000 000 operacji                                                  |
| Energia uderzenia, maksimum        | 7 J                                                                  |
| Szybkość najazdu, maksimum         | 3 m/s                                                                |
| Uwaga (prędkość aktywacji)         | Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |

## Mechanical data - Connection technique

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prowadzenie przewodów      | 2 x M25 x 1,5                                                               |
| Przekrój kabla, maksimum   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
| Przyłącze (mechaniczne)    | połączenie śrubowe                                                          |

## Warunki otoczenia

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Stopień ochrony     | IP65<br>IP66<br>IP67 |
| Ambient temperature | -20 ... +60 °C       |

## Ambient conditions - Insulation values

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV |
|------------------------------------------|------|

### Dane elektryczne

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Znamionowy prąd cieplny                             | 16 A               |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1 | 1 000 A            |
| Zasada przełączania                                 | Wolnoprzełączające |
| Czas przełączania, maksimum                         | 5 ms               |
| Częstotliwość przełączania                          | 3 000 /h           |
| Czas przełączania, maksimum                         | 35 ms              |
| Materiał zestyków, elektrycznych                    | pozlacane srebro   |

### Dane elektryczne - zestyki

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 | 400 VAC |
| Prąd, kategoria użytkowania AC-15     | 4 A     |


### Obrazy

#### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kt250f01  
| 861,9 kB | .jpg | 352.425 x 547.511 mm - 999 x 1552 px - 72 dpi  
| 62,4 kB | .png | 74.083 x 115.006 mm - 210 x 326 px - 72 dpi  
| 41,8 kB | .jpg | 79.375 x 123.472 mm - 225 x 350 px - 72 dpi

### Diagram ruchu wyłącznika



ID: Kt250s08  
| 2,5 kB | .png | 74.083 x 46.919 mm - 210 x 133 px - 72 dpi  
| 57,3 kB | .jpg | 352.778 x 223.308 mm - 1000 x 633 px - 72 dpi