



AZ 15/16-B2-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZ 15/16-B2-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101096089
EAN (European Article Number)	4030661099996
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	43 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	45 mm
aktywator	prosty elastyczny
Siła zatrzasku	30 N

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 45 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm A/F
---------------------------	---


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kaz15f18
| 387,3 kB | .jpg | 343.958 x 352.778 mm - 975 x 1000 px - 72 dpi
| 39,6 kB | .png | 74.083 x 75.847 mm - 210 x 215 px - 72 dpi
| 55,6 kB | .jpg | 120.297 x 123.472 mm - 341 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1az15b10
| 31,2 kB | .cdr |
| 10,9 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi
| 116,0 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: kaz15a22

| 168,0 kB | .cdr |

| 267,1 kB | .jpg | 352.778 x 254 mm - 1000 x 720 px - 72 dpi

| 25,6 kB | .png | 74.083 x 53.269 mm - 210 x 151 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:33