



AZ/AZM201-B1-RTP0

- dla osłon prawych
- z Wyjście awaryjne
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZ/AZM201-B1-RTP0
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103013495
EAN (European Article Number)	4030661493435
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Certyfikaty - Normy

uwaga	Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201
-------	---------------------------------------

Właściwości ogólne

kierunek aktywacji	z prawej
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatora	odlew cynkowy
Ciężar brutto	285 g

Dane ogólne - właściwości

Wyjście awaryjne	Tak
------------------	-----

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119	2 000 N
Siła ryglowania, maksimum	2 600 N

Dane mechaniczne - Wymiary


Długość aktywatora	50 mm
Szerokość aktywatora	103 mm
Wysokość aktywatora	115 mm

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
----------------	---

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: 1azm2b05
| 6,1 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 70,1 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 16:44