



TZ 471-21/21Y

- Obudowa metalowa
- 4 lub 6 Zestyki
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 3 wloty kablowe M 25 x 1.5
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TZ 471-21/21Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101061101
EAN (European Article Number)	4030661255491
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane

Ciężar brutto	4 910 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC, po lewej stronie	1
Liczba zestyków NC, po prawej stronie	1
Liczba zestyków NO, lewa strona	2
Liczba zestyków NO, prawa strona	2

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia pociągowa
Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Rozwarcie styków	2 x 4 mm
Kierunek aktywacji	Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Szybkość najazdu, minimalne	0,1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	3 m/s

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	158 mm
Szerokość czujnika	250 mm
Wysokość czujnika	123 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

500 V

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	25 A
Element przełączający	zestyk (NO) zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)	z podwójną przerwą
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm-zf01

| 79,2 kB | .png | 74.083 x 294.569 mm - 210 x 835 px - 72 dpi

| 878,6 kB | .jpg | 352.778 x 1404.056 mm - 1000 x 3980 px - 72 dpi

| 9,3 kB | .jpg | 31.044 x 123.472 mm - 88 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt-47f02

| 278,1 kB | .jpg | 352.778 x 313.619 mm - 1000 x 889 px - 72 dpi

| 23,3 kB | .png | 74.083 x 65.969 mm - 210 x 187 px - 72 dpi

| 37,8 kB | .jpg | 123.472 x 109.714 mm - 350 x 311 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t-47g02

| 41,3 kB | .cdr |

| 10,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 118,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1tm-zb01

| 96,2 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

| 10,6 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:09