



PS216-T11-Q200

- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrząskową
- mała obudowa
- pionowy montaż
- Obrócenie oczka ciężka niemożliwe
- Funkcja start/stop (zasada długopisu)
- Dostępna wersja z diodami LED

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	PS216-T11-Q200
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103032511
EAN (European Article Number)	4030661546209
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Obudowa	Budowa znormalizowana
Długość liny, maksimum	50 m
Ciężar brutto	133 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	1

Dane mechaniczne

Umieszczenie dławicy kablowej	dół
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	100 000 operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	45 N
Szybkość najazdu, minimalne	60 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,34 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	32,5 mm
Szerokość czujnika	31 mm
Wysokość czujnika	116 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczenia	II

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Kategoria przepięcia	III
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciaowy wg EN 60947-5-1	400 A
Kategoria użytkowania AC-15	240 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	3 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Element przełączający	1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
PS216-(1)-(2)-(3)

(1)

T11	Slow action 1 NO contact / 1 NC contact
T20	Slow action 2 NO contact
T02	Slow action 2 NC contacts
T03	Slow action 3 NC contacts
T12	Slow action 1 NO contact / 2 NC contact
T21	Slow action 2 NO contact / 1 NC contact

(2)

without	Cable entry M20
ST	Connector plug M12 - plastic - bottom

(3)

Q200

Traction force 45 N for lengths of wire to 50 m

Q210

Traction force 70 N for lengths of wire to 100 m

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kps2qf03

| 1,5 MB | .jpg | 352.778 x 1292.225 mm - 1000 x 3663 px - 72 dpi

| 143,3 kB | .png | 74.083 x 271.286 mm - 210 x 769 px - 72 dpi

| 22,4 kB | .jpg | 33.867 x 123.472 mm - 96 x 350 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kps216g03

| 140,4 kB | .jpg | 352.425 x 410.281 mm - 999 x 1163 px - 72 dpi

Diagram




ID: kps216k01

| 54,7 kB | .jpg | 352.778 x 106.186 mm - 1000 x 301 px - 72 dpi

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 22.225 mm - 210 x 63 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: kps216m01

| 157,7 kB | .jpg | 352.425 x 505.531 mm - 999 x 1433 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 08:53