



SHGV/B01/131+BO

- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SHGV/B01/131+BO
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101198120
EAN (European Article Number)	4030661594842
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Aluminium / stal chromianowana

Materiał powłoki obudowy	malowane
Materiał stacyjki	Stal
Kolor obudowy	czerwony
Kolor klucza	Srebro
Kolor główki klucza	Srebro
Ciężar brutto	450 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba kierunków aktywacji	4
Liczba kluczy	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	100 000 operacji
Siła ryglująca	1 750 N
Siła zatrzasku	5 N
Numer kluczyka	131

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	90 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	103 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature	-40 ... +80 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	Odporność na wstrząsy: 15 g / 10...200 Hz

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

przesuwna osłona bezpieczeństwa

osłona zdejmowana

uchylna osłona bezpieczeństwa

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)

(1)

bez

Standardowy system zamykający

Z

Centralny system zamykający

(2)

B

Wkładki bębnekowe od spodu

L

Cylinder blokujący po lewej stronie

R

Cylinder blokujący po prawej stronie

(3)

D

Dodatkowa przednia wkładka bębnekowa

(4)

01

z jedną główką aktywatora

1.1

z dwoma główkami aktywatora

(5)

x1x

Numer(y) klucza 100 ... 999

(6)

x2x

Numer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka
bębnekowa 32 ... 99

(7)

BO

Zasięg aktywatora

BOW

Aktywator promieniowy wygięty

BOR

Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry

BOWR

Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kshgvf07

| 804,8 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi

| 61,6 kB | .png | 74.083 x 110.067 mm - 210 x 312 px - 72 dpi

| 53,1 kB | .jpg | 82.903 x 123.472 mm - 235 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kshgvg04

| 25,8 kB | .cdr |

| 6,5 kB | .png | 74.083 x 80.433 mm - 210 x 228 px - 72 dpi

| 194,2 kB | .jpg | 352.425 x 382.764 mm - 999 x 1085 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kshgvg05

| 7,1 kB | .swf |

| 4,5 kB | .png | 74.083 x 96.661 mm - 210 x 274 px - 72 dpi

| 145,7 kB | .jpg | 352.425 x 461.081 mm - 999 x 1307 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 12:55