



M2R 660-11-K-Y

- bez kołnierza montażowego
- obudowa gumowa
- przyłącza do lutowania i wsuwkowe
- Płaszcz metalowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M2R 660-11-K-Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055396
EAN (European Article Number)	4030661005331
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Ciężar brutto	108 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	1
Liczba zestawów NO	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	3 000 000 operacji
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	0,5 m
Oznaczenia przyłączy	H05VV-F
Przekrój żyły	0,75 mm ²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	4 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	1 A
Zasada przełączania	Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Częstotliwość przełączania	30 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

S	rubber collar
1S	telescopic plunger
2S	telescopic plunger
2R	telescopic roller plunger
(2)	
without	without mounting flange
0	with mounting flange (only for S)
(3)	
U	With roller across switch axis (only for 2R)


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KM660F06
| 323,3 kB | .jpg | 226.836 x 351.719 mm - 643 x 997 px - 72 dpi
| 50,7 kB | .png | 74.083 x 114.653 mm - 210 x 325 px - 72 dpi
| 38,5 kB | .jpg | 79.728 x 123.472 mm - 226 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Km660g02
| 123,5 kB | .jpg | 352.778 x 236.714 mm - 1000 x 671 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:06