



PS316-Z02-S200

- Dostępna wersja z diodami LED
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrząskową
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50041

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	PS316-Z02-S200
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103015410
EAN (European Article Number)	4030661503103
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Obudowa	Budowa znormalizowana

Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041	B
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	96 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
B _{10D} Normally-closed contact (NC)	20 000 000 operacji
Żywotność	20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień naciskowy S200
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	50 N
Szybkość najazdu, minimalne	10 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Tightening torque of the fixing screws	1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,34 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²
Tightening torque of electrical connection, minimum	0,6 Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum	0,8 Nm
Uwaga (wpust kablowy)	Settle length of the conductor: 5...6mm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	37 mm
Szerokość czujnika	41 mm
Wysokość czujnika	87 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczenia	II

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1	400 A
Kategoria użytkowania AC-15	240 VAC
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Element przełączający	2 zestyki (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)		
bez		Brak wersji EX
EX		Rodzaje ochrony przed zapłonem Ex d i t, do strefy 1/21
EXI		Rodzaje ochrony przed zapłonem Ex i i t, do strefy 1/21
(2)		
315		Obudowa metalowa
316		Obudowa z tworzywa termoplastycznego
(3)		
bez		Otwór podłużny (standard)
L		Poprzeczny otwór szczelinowy
(4)		
Z11		Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
Z02		Zestyki migowe 2 zestyki NC
Z12		Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
Z11R		Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatraskiem
Z01R		Zestyk migowy 1 zestyk NC z zatraskiem
Z02R		Zestyki migowe 2 zestyki NC z zatraskiem
T11		Zestyki wolnoprzelączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02		Zestyki wolnoprzelączające 2 zestyki NC
T20		Zestyki wolnoprzelączające 2 zestyki NO
T12		Zestyki wolnoprzelączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
T21		Zestyki wolnoprzelączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC
T03		Zestyki wolnoprzelączające 3 zestyki NC
T11UE		Zestyki wolnoprzelączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02H		Zestyki wolnoprzelączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC
T11K		Zestyk wolnoprzelączający 1 zestyk NO / 1 zestyk NC krótki skok
T10		Zestyk wolnoprzelączający 1 zestyk NO
T02K		Zestyk wolnoprzelączający 2 zestyki NO krótki skok

T20H	Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO układ schodkowy
(5)	
bez	Posrebrzane styki (standard)
A1	Pozłacane styki 0,3 µm
A2	Pozłacane styki 1,0 µm
A3	Pozłacane styki 3,0 µm
(6)	
bez	Brak wskaźnika stanu (standard)
G	zintegrowany wyświetlacz stanu
(7)	
bez	Przepust kablowy M20
ST	Konektor M12 - tworzywo - z dołu
STM	Konektor M12, metal
(8)	
S200	Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm
S300	Trzpień naciskowy - tworzywo sztuczne - szerokość trzpienia Ø 9 mm
S310	Trzpień naciskowy - tworzywo sztuczne - szerokość trzpienia Ø 9 mm - z mieszkciem
R300	Trzpień z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 4,6 mm
R302	Trzpień z rolką - rolka mosiężna - szerokość 4,6 mm
R310	Trzpień z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 4,6 mm
K360	Dźwignia kątowa - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - wygięta w lewo
K370	Dźwignia kątowa - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - wygięta w prawo
H300	Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 25 mm
H301	Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 25
H302	Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 25 mm

H310	Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm
H311	Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 20
H312	Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 20 mm
H326	Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 20 mm
H330	Dźwignia z rolką
N300	Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 25 mm
N301	Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 20
N306	Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 50 mm
N360	Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm - 24 - 116 mm długa
N370	Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm - 128 - 168 mm długa
J300	Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm
F230	Aktywator specjalny trzpień monitorowanie zaworów

(9)

bez	Brak obrotu głowicy (standard)
U1	Obrót głowicy 45°
U2	Obrót głowicy 90°
U3	Obrót głowicy 135°
U4	Obrót głowicy 180°
U5	Obrót głowicy 225°
U6	Obrót głowicy 275°
U7	Obrót głowicy 315°

(10)

bez	Brak obracania dźwigni (standard)
X1	Obracanie dźwigni 15°
X2	Obracanie dźwigni 30°
X3	Obracanie dźwigni 45°
X4	Obracanie dźwigni 60°
X5	Obracanie dźwigni 75°

X6	Obracanie dźwigni 90°
X7	Obracanie dźwigni 105°
X8	Obracanie dźwigni 120°
X9	Obracanie dźwigni 135°
X10	Obracanie dźwigni 150°
X11	Obracanie dźwigni 165°
X12	Obracanie dźwigni 180°
X13	Obracanie dźwigni 195°
X14	Obracanie dźwigni 210°
X15	Obracanie dźwigni 225°
X16	Obracanie dźwigni 240°
X17	Obracanie dźwigni 255°
X18	Obracanie dźwigni 270°
X19	Obracanie dźwigni 285°
X20	Obracanie dźwigni 300°
X21	Obracanie dźwigni 315°
X22	Obracanie dźwigni 330°
X23	Obracanie dźwigni 345°

(11)

bez	Rolka od zewnątrz (standard)
I	Rolka od wewnątrz

(12)

bez	-30...+80°C (Standard)
T	-40...+80°C

(13)

Speze	-9990
--------------	-------

(14)

bez	Strefa 2 i 22
3GD	Strefa 2 i 22
2D	Strefa 21


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kps3sf06
| 910,6 kB | .jpg | 352.778 x 579.261 mm - 1000 x 1642 px - 72 dpi
| 53,5 kB | .png | 73.731 x 121.356 mm - 209 x 344 px - 72 dpi
| 36,9 kB | .jpg | 75.142 x 123.472 mm - 213 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kps3xg05
| 123,9 kB | .jpg | 352.778 x 289.278 mm - 1000 x 820 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: kps11b01
| 180,6 kB | .ai | 105.634 x 49.427 mm - 299 x 140 px - 72 dpi
| 3,2 kB | .png | 74.083 x 34.572 mm - 210 x 98 px - 72 dpi
| 91,1 kB | .jpg | 352.778 x 173.567 mm - 1000 x 492 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kps11s02
| 2,1 kB | .png | 74.083 x 47.625 mm - 210 x 135 px - 72 dpi
| 71,4 kB | .jpg | 352.778 x 226.483 mm - 1000 x 642 px - 72 dpi

Diagram



ID: kps2xk08

| 56,1 kB | .jpg | 352.778 x 110.067 mm - 1000 x 312 px - 72 dpi

| 2,6 kB | .png | 74.083 x 22.931 mm - 210 x 65 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 12:12