



TS 015-11Y-M20

- 3 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu	TS 015-11Y-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101170456
EAN (European Article Number)	4030661297682
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
-------	------------------

Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Kula
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	229 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniej	5 000 000 operacji
Kąt aktywacji	20 °
Siła przełączania	14 N
Rozwarcie styków	2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	67 mm

Wysokość czujnika 86 mm

Średnica trzpienia ruchomego 6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP65

Ambient temperature -30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji 500 V

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 10 A

Kategoria użytkowania AC-15 400 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 4 A

Element przełączający zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania Wolnoprzełączające

Materiał zestyków,
elektrycznych Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne) Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.

Klucz zamówieniowy

Product type description:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)

(1)

T Slow action (not for AF/S)

M Snap action

(2)

S	Plunger S
2S	Telescopic plunger 2S
K	Offset roller lever K
2K	Tilt lever 2K
3K	Angle roller lever 3K
8H	Roller lever 8H
7H	Roller lever 7H
10H	Rod lever 10H
H	Roller lever H
4H	Spring rod lever on shaft 4H
2H	Leaf spring lever 2H
3H	Roller lever 3H
9H	Rod lever 9H
6H	Leaf spring lever 6H

(3)

11	1 NO contact/1 NC contact
02	2 NC contact
20	2 NO contacts

(4)

UE	Slow action with overlapping contacts
H	Slow action with staggered contacts
C	Magnetic blow-out

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KT15SF01

| 724,9 kB | .jpg | 352.425 x 405.342 mm - 999 x 1149 px - 72 dpi
 | 56,3 kB | .png | 74.083 x 85.019 mm - 210 x 241 px - 72 dpi
 | 307,7 kB | .png | 43.519 x 50.038 mm - 514 x 591 px - 300 dpi
 | 45,7 kB | .jpg | 227.189 x 261.056 mm - 644 x 740 px - 72 dpi
 | 63,0 kB | .jpg | 107.244 x 123.472 mm - 304 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1t015g02

| 32,1 kB | .cdr |
 | 8,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
 | 158,3 kB | .jpg | 352.778 x 259.997 mm - 1000 x 737 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t15sb01

| 1,5 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
 | 25,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi


Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt015s01

| 44,5 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi
 | 930,0 b | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi
 | 30,4 kB | .jpg | 352.778 x 165.806 mm - 1000 x 470 px - 72 dpi

Diagram



ID: k1o1sk07

| 17,3 kB | .cdr |
 | 37,9 kB | .jpg | 352.778 x 146.403 mm - 1000 x 415 px - 72 dpi
 | 1,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235sz01

| 14,1 kB | .cdr |

| 95,3 kB | .jpg | 352.778 x 1199.444 mm - 1000 x 3400 px - 72 dpi

| 1,8 kB | .png | 74.083 x 251.883 mm - 210 x 714 px - 72 dpi



Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 11:21