



## MD 250-11Z-RMS

- 2 Zestyki
- z rolką mosiężną
- Obudowa metalowa

### Dane

#### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | MD 250-11Z-RMS |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101057972      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661030302  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01    |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030       |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030       |

#### Certyfikaty - Normy

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | cULus<br>CCC |
|-------------|--------------|

#### Właściwości ogólne

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Normy                    | EN IEC 60947-5-1         |
| Materiał obudowy         | Żeliwo szare, ocynkowane |
| Materiał powłoki obudowy | malowane                 |
| Ciężar brutto            | 4 000 g                  |

## Dane ogólne - właściwości

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba zestyków NC | 1 |
| Liczba zestyków NO | 1 |

## Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| B <sub>10D</sub> Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 2 000 000 operacji |
|--------------------------------------------------|--------------------|

## Dane mechaniczne

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiał rolki                     | Mosiądz (Me)                                                         |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 5 000 000 operacji                                                   |
| Energia uderzenia, maksimum        | 7 J                                                                  |
| Rozwarcie styków                   | 2 x 2,5 mm                                                           |
| Szybkość najazdu, maksimum         | 3 m/s                                                                |
| Uwaga (prędkość aktywacji)         | Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |

## Mechanical data - Connection technique

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prowadzenie przewodów      | 2 x M25 x 1,5                                                               |
| Przekrój kabla, maksimum   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
| Przyłącze (mechaniczne)    | połączenie śrubowe                                                          |

## Warunki otoczenia

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Stopień ochrony     | IP65<br>IP66<br>IP67 |
| Ambient temperature | -20 ... +60 °C       |

## Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 4 kV

Dane elektryczne

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Znamionowy prąd cieplny                              | 16 A             |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciovyy wg EN 60947-5-1 | 1 000 A          |
| Zasada przełączania                                  | Działanie migowe |
| Czas przełączania, maksimum                          | 5 ms             |
| Częstotliwość przełączania                           | 3 000 /h         |
| Czas przełączania, maksimum                          | 35 ms            |
| Materiał zestyków, elektrycznych                     | pozlacane srebro |

Dane elektryczne - zestyki

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC |
| Prąd, kategoria użytkowania AC-15     | 2,5 A   |


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kt250f01  
| 861,9 kB | .jpg | 352.425 x 547.511 mm - 999 x 1552 px - 72 dpi  
| 62,4 kB | .png | 74.083 x 115.006 mm - 210 x 326 px - 72 dpi  
| 41,8 kB | .jpg | 79.375 x 123.472 mm - 225 x 350 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt250s06  
| 58,3 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi  
| 3,6 kB | .png | 74.083 x 54.681 mm - 210 x 155 px - 72 dpi  
| 77,0 kB | .jpg | 352.778 x 260.703 mm - 1000 x 739 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:06