



NO IMAGE
AVAILABLE

M 610-11-60-1E

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M 610-11-60-1E
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101061408
EAN (European Article Number)	4030661060620
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatora	Thermoplastic
Ciężar brutto	3 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	1
--------------------	---

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Siła aktywacji, ok.	1,2 N
Rozwarcie styków	0.3 mm
Siła wypychająca, minimalne	0,3 N
Szybkość najazdu	1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)	połączenie śrubowe

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Ambient temperature	-30 ... +85 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100	2

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	4 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Kategoria użytkowania DC-12	24 VDC

Kategoria użytkowania DC-12	1 A
Zasada przełączania	Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Czas przełączania, maksimum	1,5 ms
Częstotliwość przełączania	10 000 /h
Czas przełączania, maksimum	10 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



NO IMAGE
AVAILABLE

ID: no-pic01
| 98,4 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 3,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 26,4 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:41