



MS 355-20Z

- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Punkty przełączania wg EN 50041

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	MS 355-20Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)	151082439
EAN (European Article Number)	4030661063584
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Obudowa	Budowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041	B
Materiał obudowy	odlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	230 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
------------------------	-----

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
-----------------	----------------

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
--------------------	-----------------

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	30 000 000 operacji
------------------------------------	---------------------

Szybkość najazdu, maksimum	0,5 m/s
----------------------------	---------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
---------------------------	----------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor	połączenie
----------	------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	38 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	66,7 mm
--------------------	---------

Wysokość czujnika	103,5 mm
-------------------	----------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC 500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciaowy wg EN 60947-5-1	1 000 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

Z	Migowe
T	Wolnoprzełączające

(2)		
S		Trzpień naciskowy S
R		Trzpień naciskowy z rolką R
H		Dźwignia z rolką H
10H		Dźwignia prętowa 10H
7H		Dźwignia z rolką 7H
1K		Dźwignia najazdowa z rolką 1K
3K		Dźwignia kątowna 3K
RMS		Rolka mosiężna
4V.		Jednostka podstawowa dla dźwigni obrotowej (bez aktywatora)
(3)		
3		wąska obudowa
215		wykonanie o dużych rozmiarach
(4)		
11		1 zestyk NO / 1 zestyk NC
02		2 zestyki NC
20		2 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)
01/01		1 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy
12		1 zestyk NO / 2 zestyki NC
03		3 zestyki NC
(5)		
H		Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UE		Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
(6)		
G24		z diodą LED
(7)		
bez		Przepust kablowy M20
M20		Przepust kablowy M20

NPT	Wlot kablowy 1/2" NPT
ST	Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310	Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
(8)	
2138	Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa
(9)	
1637	złożone zestyki

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: k355sf01

| 275,1 kB | .jpg | 127.353 x 192.969 mm - 361 x 547 px - 72 dpi

| 111,4 kB | .png | 74.083 x 112.183 mm - 210 x 318 px - 72 dpi

| 96,8 kB | .jpg | 81.492 x 123.472 mm - 231 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1x355g01

| 32,9 kB | .cdr |

| 10,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 132,5 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1s336g01

| 48,9 kB | .cdr |

| 2,7 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 52,6 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 16:10