



## M2S 660-11-K-Y

- bez kołnierza montażowego
- obudowa gumowa
- przyłącza do lutowania i wsuwkowe
- Płaszcz metalowy

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | M2S 660-11-K-Y |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101055373      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661005157  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01    |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030       |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030       |

### Właściwości ogólne

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Normy         | EN IEC 60947-5-1 |
| Ciężar brutto | 111 g            |

### Dane ogólne - właściwości

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba zestawów NC | 1 |
| Liczba zestawów NO | 1 |

## Dane mechaniczne

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 3 000 000 operacji |
| Szybkość najazdu, minimalne        | 1 mm/min           |

## Mechanical data - Connection technique

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Długość przewodu     | 0,5 m                |
| Oznaczenia przyłączy | H05VV-F              |
| Przekrój żyły        | 0,75 mm <sup>2</sup> |

## Warunki otoczenia

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Stopień ochrony     | IP65           |
| Ambient temperature | -30 ... +80 °C |

## Ambient conditions - Insulation values

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji             | 250 VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV    |

## Dane elektryczne

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny          | 4 A                                          |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 230 VAC                                      |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 1 A                                          |
| Zasada przełączania              | Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym |
| Częstotliwość przełączania       | 30 000 /h                                    |
| Materiał zestyków, elektrycznych | pozlacane srebro                             |

## Klucz zamówieniowy

Product type description:  
**M(1) 660(2)-11-k-y(3)**

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| S       | rubber collar                                |
| 1S      | telescopic plunger                           |
| 2S      | telescopic plunger                           |
| 2R      | telescopic roller plunger                    |
| (2)     |                                              |
| without | without mounting flange                      |
| 0       | with mounting flange (only for S)            |
| (3)     |                                              |
| U       | With roller across switch axis (only for 2R) |


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KM660F05  
| 326,3 kB | .jpg | 222.956 x 340.431 mm - 632 x 965 px - 72 dpi  
| 51,3 kB | .png | 74.083 x 112.889 mm - 210 x 320 px - 72 dpi  
| 39,6 kB | .jpg | 80.786 x 123.472 mm - 229 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Km660g02  
| 123,5 kB | .jpg | 352.778 x 236.714 mm - 1000 x 671 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa  
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.  
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:06