



TQ 441-01/01Y-UE-M20

- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 25 m

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TQ 441-01/01Y-UE-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101160101
EAN (European Article Number)	4030661188843
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-07
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-07
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał pokrywy	Stal

Ciężar brutto	670 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Zatrząskiwanie	Nie
Liczba zestawów NC	2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	30 000 operacji
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum	0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów	2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum	4 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego	1,7 Nm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Rated operating voltage	380 VAC

Prąd znamionowy	4 000 mA
Zasada przełączania	Zestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym
Częstotliwość przełączania	3 600 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20

(1)	
11	1 NO contact/1 NC contact
20	2 NO contacts
01/01	1 NC contact for pull wire/1 NC contact for wire breakage
(2)	
Y	IP65
X	IP54
(3)	
UE	With overlapping contacts
(4)	
R	With latching
(5)	
S	Release by key
(6)	
without	Preload force 220 N *
-1572	Preload force 60 N *
-1573	Preload force 35 N *
	* For release paths and forces, see operation and mounting

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktq44f01

| 622,0 kB | .jpg | 263.172 x 433.917 mm - 746 x 1230 px - 72 dpi

| 58,6 kB | .png | 74.083 x 122.061 mm - 210 x 346 px - 72 dpi

| 42,6 kB | .jpg | 74.789 x 123.472 mm - 212 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tq44g01

| 38,2 kB | .cdr |

| 10,1 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 117,7 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tq44g02

| 28,4 kB | .cdr |

| 4,2 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 88,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1tq44g03

| 26,6 kB | .cdr |

| 3,7 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 84,6 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: ktq44m01
| 139,5 kB | .cdr |

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:38