



PS315-Z11-J301

- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracany o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa metalowa
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- **wyłącznie do pozycjonowania**
- Kąt dźwigni ustawiany w krokach co 15°
- Dostępna wersja z diodami LED
-

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	PS315-Z11-J301
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103037046
EAN (European Article Number)	4030661541884
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
-------	------------------

Obudowa	Budowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041	D
Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	391 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	1

Dane mechaniczne

Materiał rolki	Stal nierdzewna (V2A)
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Szybkość najazdu, minimalne	10 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Tightening torque of the fixing screws	2 Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover	2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,34 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²
Tightening torque of electrical connection, minimum	0,6 Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum	0,8 Nm
Uwaga (wpust kablowy)	Settle length of the conductor: 5...6mm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	37 mm
Szerokość czujnika	41 mm
Wysokość czujnika	192 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczenia	I

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1	400 A
Kategoria użytkowania AC-15	240 VAC
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Element przełączający	1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)

without

non-EX version

EX

Types of protection Ex d and t, to Zone 1/21

EXI

Types of protection Ex i and t, up to Zone 1/21

(2)	
315	Metal enclosure
316	Thermoplastic enclosure
(3)	
without	L-hole (standard)
L	elongated hole
(4)	
Z11	Snap action 1 NO contact / 1 NC contact
Z02	Snap action 2 NC contacts
Z12	Snap action 1 NO contact / 2 NC contact
Z11R	Snap action 1 NO contact / 1 NC contact with latching
Z01R	Snap action 1 NC contact with latching
Z02R	Snap action 2 NC contacts with latching
T11	Slow action 1 NO contact / 1 NC contact
T02	Slow action 2 NC contacts
T20	Slow action 2 NO contact
T12	Slow action 1 NO contact / 2 NC contact
T21	Slow action 2 NO contact / 1 NC contact
T03	Slow action 3 NC contacts
T11UE	Slow action 1 NO contact / 1 NC contact with overlapping contacts
T02H	Slow action 2 NC contacts with staggered contacts
T11K	Slow action 1 NO contact + 1 NC contact - short-stroke
T10	Slow action 1 NO contact
T02K	Slow action 2 NO contacts short-stroke
T20H	Slow action 2 NO contacts staggered
(5)	
without	Contacts silver plated (Standard)
A1	Gold contacts 0,3 µm
A2	Gold contacts 1,0 µm
A3	Gold contacts 3,0 µm

(6)

without

without indication light

G

integrated status display

(7)

without

Cable entry M20

ST

Connector plug M12 - plastic - bottom

STM

Connector plug M12, metal

(8)

S200

plunger S200 Ø 6 mm

S300

Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm

S310

Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm - with bellows

R300

Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm

R302

Roller plunger - brass roller - width 4.6 mm

R310

Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm

K360

Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - left-bent

K370

Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - right-bent

H300

Roller lever - plastic roller Ø 25 mm

H301

Roller lever - stainless steel roller Ø 25 mm

H302

Roller lever - brass roller Ø 25 mm

H310

Roller lever - plastic roller Ø 20 mm

H311

Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm

H312

Roller lever - brass roller Ø 20mm

H326

Roller lever - rubber roller Ø 20mm

H330

Roller lever

N300

Roller lever - plastic roller Ø 25 mm

N301

Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm

N306

Roller lever - rubber roller Ø 50mm

N360

Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm - 24 to 116 mm long

N370

Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm - 128 - 168 mm long

J300	Rod lever - plastic - 200mm -Ø 6mm
F230	Spring rod - stainless steel - 150.4 mm
F231	Spring rod - stainless steel - 70.2 mm
A200	Special actuating bolt - plastic - valve control

(9)

without	no intent rotation (Standard)
U1	intent rotation 45°
U2	intent rotation 90°
U3	intent rotation 135°
U4	intent rotation 180°
U5	intent rotation 225°
U6	intent rotation 275°
U7	intent rotation 315°

(10)

without	no lever rotation (Standard)
X1	lever rotation 15°
X2	lever rotation 30°
X3	lever rotation 45°
X4	lever rotation 60°
X5	lever rotation 75°
X6	lever rotation 90°
X7	lever rotation 105°
X8	lever rotation 120°
X9	lever rotation 135°
X10	lever rotation 150°
X11	lever rotation 165°
X12	lever rotation 180°
X13	lever rotation 195°
X14	lever rotation 210°
X15	lever rotation 225°
X16	lever rotation 240°

X17	lever rotation 255°
X18	lever rotation 270°
X19	lever rotation 285°
X20	lever rotation 300°
X21	lever rotation 315°
X22	lever rotation 330°
X23	lever rotation 345°

(11)

without	Roller outside (Standard)
I	Roller inside

(12)

without	-30...+80°C (Standard)
T	-40...+80°C

(13)

Speze	-9990
--------------	-------

(14)

without	Zone 2 and 22
3GD	Zone 2 and 22
2D	Zone 21
3D	Zone 22


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kps3jf10
| 911,8 kB | .jpg | 352.778 x 1172.633 mm - 1000 x 3324 px - 72 dpi
| 102,8 kB | .png | 74.083 x 246.239 mm - 210 x 698 px - 72 dpi
| 14,7 kB | .jpg | 37.042 x 123.472 mm - 105 x 350 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kps3xg10

| 133,5 kB | .jpg | 352.778 x 288.925 mm - 1000 x 819 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: kps3xb07

| 121,9 kB | .ai | 152.929 x 169.274 mm - 433 x 479 px - 72 dpi

| 4,3 kB | .png | 74.083 x 81.844 mm - 210 x 232 px - 72 dpi

| 148,3 kB | .jpg | 352.778 x 409.928 mm - 1000 x 1162 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: kps31s25

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 37.394 mm - 210 x 106 px - 72 dpi

| 81,4 kB | .jpg | 352.778 x 177.8 mm - 1000 x 504 px - 72 dpi

Diagram



ID: kps2xk01

| 58,0 kB | .jpg | 352.778 x 111.478 mm - 1000 x 316 px - 72 dpi

| 2,7 kB | .png | 74.083 x 23.283 mm - 210 x 66 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 12:11