



RS655-Z22-G024

- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	RS655-Z22-G024
Numer artykułu (Numer katalogowy)	153031614
EAN (European Article Number)	4030661532929
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV cULus
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
-------	--

Materiał obudowy	Żeliwo szare, lakierowany
Materiał pokrywy	Żeliwo szare, lakierowany
Długość liny, maksimum	100 m
Ciężar brutto	6 140 g

Dane ogólne - właściwości

Lampka wskaźnikowa	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	2
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2
Liczba lampek sygnalizacyjnych	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką N300
Żywotność mechaniczna, najmniej	100 000 operacji
Kierunek aktywacji	Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów	2 x M25 x 1,5
Konektor	Przyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ² , elastyczny
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ² , elastyczny

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 IP67
Ambient temperature	-25 ... +60 °C
Ocena zabezpieczenia	I

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	3 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	3 A
Zasada przełączania	Działanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Wskaźnik stanu

Kolor lampki sygnalizacyjnej	czerwony
Uwaga (Wskaźnik stanu LED)	Zasilanie UB: 24 VDC

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)	Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego
----------------------------------	-------------------------------------

Klucz zamówieniowy

Product type description:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)	
5	Grey cast iron, painted
6	thermosetting resin
(2)	
G024	Indicator lamp 24 VDC, red
G115	Indicator lamp 115 VAC, red
G230	Indicator lamp 230 VAC, red
(3)	
without	Standard version (without Dupline® input module)
DS	With integrated Dupline® input module


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: krs65f03
 | 285,2 kB | .jpg | 352.778 x 216.958 mm - 1000 x 615 px - 72 dpi
 | 25,5 kB | .png | 74.083 x 45.508 mm - 210 x 129 px - 72 dpi
 | 41,9 kB | .jpg | 123.472 x 75.847 mm - 350 x 215 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: Krs65g01
 | 4,4 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi
 | 121,8 kB | .jpg | 352.778 x 256.117 mm - 1000 x 726 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Krs65g02
 | 3,4 kB | .png | 74.083 x 38.453 mm - 210 x 109 px - 72 dpi
 | 82,8 kB | .jpg | 352.778 x 183.092 mm - 1000 x 519 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Krs65g03

| 4,8 kB | .png | 74.083 x 42.333 mm - 210 x 120 px - 72 dpi

| 131,6 kB | .jpg | 352.778 x 201.436 mm - 1000 x 571 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: Krs655m05-

| 33,8 kB | .jpg | 352.778 x 35.278 mm - 1000 x 100 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:33