



AZ3350-B1

- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZ3350-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101214015
EAN (European Article Number)	4030661446363
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	48 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	400 mm
aktywator	prosty sztywny

Note

Uwaga (informacje ogólne)	minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 700 mm minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 400 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 28 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
---------------------------	--


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kaz33f16
| 392,3 kB | .jpg | 312.208 x 518.583 mm - 885 x 1470 px - 72 dpi
| 46,1 kB | .png | 74.083 x 122.767 mm - 210 x 348 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .jpg | 74.436 x 123.472 mm - 211 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1shgvb01
| 30,2 kB | .cdr |
| 4,2 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 95,9 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:37