



TESK-SI-11L2-3M

- kabel powyżej
- ze stałym kątem przełączania
- fabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego
- Standardowy zawias
- Obudowa metalowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TESK-SI-11L2-3M
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103005750
EAN (European Article Number)	4030661435695
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Kolor obudowy	Srebro
Ciężar brutto	350 g

Dane ogólne - właściwości

Montaż wewnątrz	Tak
Pomoc przy montażu w linii	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	3 m
Konektor	kabel
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	20 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	78 mm
Wysokość czujnika	116 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	2,5 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 200 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Stop srebra i niklu 10

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

S Standardowy zawias

L Długa część zawiasu

(2)		
A		fabrycznie ustawione do montażu z przodu
I		fabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego
U		Regulowany kąt przełączania
(3)		
22		2 zestyki NO / 2 zestyki NC
12		1 zestyk NO / 2 zestyki NC
13		1 zestyk NO / 3 zestyki NC
02		2 zestyki NC
11		1 zestyk NO / 1 zestyk NC
(4)		
L1		Wyprowadzenie przewodu z dołu
L2		Wyprowadzenie przewodu z góry
ST1		Konektor z dołu
ST2		Konektor z góry
(5)		
3M		Długość kabla 3 m (tylko dla L1 / L2)
5M		Długość kabla 5 m (tylko dla L1 / L2)
10M		Długość kabla 10 m (tylko dla L1 / L2)
20M		Długość kabla 20 m (tylko dla L1 / L2)
30M		Długość kabla 30 m (tylko dla L1 / L2)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kteskf09

| 948,8 kB | .jpg | 352.778 x 594.783 mm - 1000 x 1686 px - 72 dpi

| 73,9 kB | .png | 74.083 x 124.883 mm - 210 x 354 px - 72 dpi

| 40,9 kB | .jpg | 73.378 x 123.472 mm - 208 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kteskg01

| 283,6 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 15,8 kB | .png | 74.083 x 105.833 mm - 210 x 300 px - 72 dpi

| 253,7 kB | .jpg | 352.425 x 504.472 mm - 999 x 1430 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: kteskg04

| 166,8 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 134,8 kB | .jpg | 352.778 x 267.053 mm - 1000 x 757 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: ktesks02

| 18,1 kB | .cdr |

| 1,9 kB | .png | 74.083 x 26.106 mm - 210 x 74 px - 72 dpi

| 51,9 kB | .jpg | 352.778 x 124.531 mm - 1000 x 353 px - 72 dpi

Diagram



ID: kteskk03

| 64,9 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 88,0 kB | .jpg | 352.778 x 149.931 mm - 1000 x 425 px - 72 dpi

| 4,1 kB | .png | 74.083 x 31.397 mm - 210 x 89 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:28